



Toimivusdeklaratsioon

Nr 082/66-010504/16.09.2018

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Betoonikruvi peitpea Ruspert

1a. Kehtib Hammerjack artiklinumbritele

66-010504075072, 66-010504075092, 66-010504075112, 66-010504075132
80-B91075072, 80-B91075092, 80-B91075112, 80-B91075132
80-K91075072, 80-K91075092, 80-K91075112, 80-K91075132
85-B91075072, 85-B91075092, 85-B91075112, 85-B91075132
89-B91075072, 89-B91075092, 89-B91075112, 89-B91075132

1b. Kehtib Tootja artiklinumbritele

„Joker Industrial Co., Ltd.“ - SSK07072, SSK07092, SSK07112, SSK07132, SSK07152
„Tecnicas Expansivas, S.L.“ – THDAV07072, THDAV07092, THDAV07112, THDAV07132, THDAV07152

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

On esitatud pakendil

2a. Partii nr alates KT26 kuni KT... (vaata pakendilt)

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Betoonikruvi on mõeldud kasutamiseks keskmise ja suure koormuse korral.

ETA tunnustusega ankrut võib kasutada standardses sarrustamata või raudbetoonis tugevusklassiga vähemalt C20/25 kuni C50/60 vastavalt standardile EN206-1.

Ankrut võib kasutada peamiselt staatiliste koormuste või aeglaselt muutuvate koormuste ankurdamiseks.

Materjal: karastatud teras, ruspert pinnakattega.

Tulekindlus: F120

Sobib metallprofiilide, torude, ventilatsioonilõõride, puitkonstruktsioonide ja ripplagede kinnitamiseks.

Läbiv poltkinnitus, koormust võib rakendada kohe – puudub ooteaeg.

Laiali suruv jõud kinnitusmaterjalis sisuliselt puudub, mis võimaldab ankruid lähestikku kinnitada ja väikseid kinnituskaugusi alusmaterjali servast.

Nii eemaldamine kui ka ankru paigaldamine kiire ja lihtne, ette puuritud avasse. Paigaldus ei nõua tüüblt.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Hammerjack OÜ
Tänassilma tee 15
Saku Vald 76406, Harjumaa
Tel: +372 6 729 515
Fax: +372 6 729 510
E-post: info@hammerjack.ee

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Pole asjakohane (vt 4. punkti)

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 1

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Pole asjakohane

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

ETA 14/0374, ETA 15/0017

9. Deklareeritud toimivus

Materjal: Karastatud teras SAE C1018, ruspert pinnakattega

Kruvid on mõeldud kinnitusseadmete paigalduseks sise- ja välistöödel. Ruspert pinnakate vastab keskkonnaklassile C3, lähtuvalt SS-EN ISO 12944-2s antud klassile.

Keskkonnaklass C3 – Mõõduka õhusaastatusega linnapiirkonnad, madala soolasisaldusega rannapiirkonnad, tootmisruumid, pesulad jne.

Montaaž

Montaažil on soovitatav kasutada löökkruvikeerajat.

- Kontrollige enne paigaldamist betooni tugevust ja veenduge, et see vastab ettenähtud klassile millele kehtivad arvutuslikud koormused.
- Paigaldamisel jälgida alati minimaalset paigaldussügavust, kruvide vahekaugusi ja vahemaad kruvist alusmaterjali servani.

- Puuritavate avade puhul on tähtis jälgida nende minimaalset sügavust, läbimõõtu ja et avad jääksid alusmaterjaliga risti.
- Puhastada ava tolmust ja muust ehitusprahist.
- Keerake kruvi sisse TX30 otsaku.



Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab :

Tootjatehase DOP + ETA sertifikaat

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Andrus Leppik,
Ostujuht



16.09.2018