

Toimivusdeklaratsioon

Nr 023/D975KZN/14.01.2019

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Keermelatt DIN975 KZN 4.8 ja 8.8

1a. Kehtib Hammerjack artiklinumbritele

65-97502KZN8808, 65-97502KZN8810, 65-97502KZN8812, 65-97502KZN8816, 65-97502KZN8818, 65-97502KZN8820, 65-97502KZN8824, 65-97502KZN8830

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

On esitatud pakendil

2a. Partii nr alates KT26 kuni KT... (vaata pakendilt)

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kõik erinevad montaažiliigid kus keermevarras vajalik. Varda saab keermelati lõikuri või mõne muu tööriistaga sobivasse pikkusesse lõigata. Tuleb meeles pidada, et keermeid on lihtne kahjustada.

Keermevarras on valmistatud karastatud terasest, läikivaks tsingitud pinnatöötlus sobib siseruumidesse (keskkonnaklass C2). Kuumtsink (kk. C3) nii sise – kui välistingimustesse.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Hammerjack OÜ
Tänassilma tee 15
Saku Vald 76406, Harjumaa
Tel: +372 6 729 515
Fax: +372 6 729 510
E-post: info@hammerjack.ee

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Pole asjakohane (vt 4. punkti)

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:DIN975
Deutsches Institut für Normung**8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:**

Pole asjakohane

9. Deklareeritud toimivusMaterjal: teras 4.8 ISO 898-1, tsingitud $\geq 5\mu\text{m}$ ISO 4042 A2J
kuumtsingitud teras 8.8 (min $40\mu\text{m}$, ISO10684)

Korros-joonitõrje vastab keskkonnaklassile C3, lähtuvalt SS-EN ISO 12944-2s antud klassile, mille järgi on hinnanguline eluiga 25 aastat.

Keskkonnaklass C3 – Mõõduka õhusaastatusega linnapiirkonnad, madala soolasisaldusega rannapiirkonnad, tootmisruumid, pesulad jne.

Kommentaar: Keskkonna- korrosiooniklass C3 eeldab, et peale paigaldamist peab toote pealispind olema kahjustamatta.10N \approx 1 Kg

Keere mm	Keerme samm mm	Efekttiivne osa/Ristlõige mm ²	Tõmbetugevus 4.8 N	Tõmbetugevus 8.8 N
M4	0.70	8,78	3.690	6.120
M5	0.80	14,2	5.960	8.520
M6	1.00	20,1	8.440	12.100
M8	1.25	36,6	15.400	29.200
M10	1.50	58	24.400	46.400
M12	1.75	84,3	35.400	67.400
M14	2.00	115	48.300	92.000
M16	2.00	157	65.900	125.000
M18	2.50	192	80.600	162.000
M20	2.50	245	103.000	203.000
M22	2.50	303	12.000	252.000
M24	3.00	353	148.000	293.000
M27	3.00	459	193.000	381.000
M30	3.50	561	236.00	466.000

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab :

Pole asjakohane

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Andrus Leppik,
Ostujuht



14.01.2019