

# KÄRCHER

## NT 38/1 ME CLASSIC EDITION

Sõltumata selle kompaktsetest mõõtmetest eemaldab vastupidav NT 38/1 Me Classic märg- ja kuivtolmuimeja raskusteta suurtes kogustes erinevat tüüpi mustust - oma 38 liitrise konteineriga.



Tellimuse nr.

1.428-538.0

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784978522
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s	59
Vaakum	mbar / kPa	227 / 22,7
Konteineri maht	l	38
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Nimivõimsus	W	max. 1500
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	m	6,5
Helirõhutase	dB(A)	78
Värvus		Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	8,6
Kaal, sh pakend	kg	11,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	375 × 360 × 735

### Seadmed

Imemisvooliku pikkus	m	2,5
Imemisvooliku tüüp		kaarja käepidemega
Torude kogus	tk.	2
Torude pikkus	mm	505
Torude materjal		Teras
Filtrikottide kogus	tk.	1
Filtrikoti materjal		Fliis
Märg/kuiva põrand otsiku laius	mm	360
Pragude puhastamise otsik		■
Kassetfilter		PES
Roostevabast terasest konteiner		■

■ Tarnitakse koos seadmega



## Kompaktne, tugev ja mobiilne

- Suurepärase stabiilsus, lihtne manööverdavus ja mugav transportimine tänu selle peenele kujule ja 4 rullikule.
- Põrkeraud pakub aastaringset kaitset tolmuimejatele ja seadmetele.



## Suurepärase imemisvõimsus

- Võimsa 1500 W turbiiniga NT Classic seade eemaldab kindlalt väga erinevat tüüpi mustust.
- Suurepärase tulemuste nimel:



## Teenindus ja mugavus

- Erakordselt kiire: Easy Service Concept võimaldab turbiini lahti võtta ainult 44 sekundiga.
- Kiire turbiinivahetus mitte ainult ei säästa suurel hulgal aega, vaid ka kulusid.

## LISATARVIKUD NT 38/1 ME CLASSIC EDITION 1.428-538.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>PADRUNFILTER, STANDARD,BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M</b>				
<b>Padrunfilter PES</b>				
Cartridge filter PES	1	2.885-891.0		■
<b>IMEMISOTSIKUD</b>				
<b>Universaalsed otsikud (wet/dry)</b>				
Floor tool replacement Edition	2	9.755-549.0		■
<b>Praootsik</b>				
Pragude puhastamise otsak	3	9.770-638.0	Pragude ja nurkade puhastamiseks ette nähtud plastmassotsak (DN 35). Pikkus: 250 mm.	■
<b>Otsikud auto puhastamiseks</b>				
Auto otsik, ID 35, 90 mm	4	6.906-108.0	Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaius umbes 90 mm.	□
<b>IMEMISTORUD</b>				
<b>Imemistorud metallist</b>				
Suction tube steel DN35 505mm	5	2.889-415.0		■
<b>IMEMISVOOLIKUD</b>				
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Imivoolik, komplektne	6	9.755-263.0	Plastmassist, kaardus ühendusdetailiga.	■
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Fliisist filterkotid</b>				
Paberfiltrikotid, 10 tk., NT 38/1	7	9.755-289.0		□
<b>MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE</b>				
Puurimistolmu otsak	8	2.679-000.0	Puurimistolmu otsak puurimisaukude tolmuwabaks puhastamiseks tolmuimejaga. Sobib kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	□
CS 40 Me	9	2.863-026.0	Äärmiselt tõhus tsükloniline eraldussüsteem CS 40 Me kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele on spetsiaalselt välja töötatud lisatarvik peene tolmu eemaldamiseks ehitusplatsidelt või tööstustest.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.