



## HD 6/13 CX Plus

Praktiline, liikuv, mitmekülgne: HD 6/13 CX Plus külma vee survepesur, mida saab panna nii vertikaalsesse kui ka horisontaalsesse asendisse. Lisatarvikute hoidiku, messingist silindripea ja automaatse rõhuvabastusega.



### 1 Säasta energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem

- Lõpuks ometi - tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.

### 2 Mobiilsus

- Masina esiküljele integreeritud sang võimaldab lihtsalt seadet auto peale laadida ja seda transportida.
- Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata.

### 3 Paindlikkus

- Võimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis.
- Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis, tõstetakse rattad turvalisuse eesmärgil maast üles.

### 4 Kvaliteet

- Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
- Kvaliteetne messingust silindripea.

## HD 6/13 CX Plus

- Automaatne survelangetus
- Võimalik asetada nii horisontaalsesse kui ka vertikaalsesse asendisse
- Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem

### Tehnilised andmed

<b>Tellimuse nr.</b>	1.520-952.0	
<b>EAN-kood</b>	4054278164496	
<b>Toitepinge</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Veevoolu hulk</b>	<b>l/h</b>	590
<b>Töörõhk</b>	<b>bar / MPa</b>	130 / 13
<b>Maksimaalne rõhk</b>	<b>bar / MPa</b>	190 / 19
<b>Maksimaalne sisselasketemperatuur</b>	<b>°C</b>	60
<b>Võimsusklass</b>	<b>kW</b>	2,9
<b>Kaal</b>	<b>kg</b>	28,3
<b>Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)</b>	<b>mm</b>	380 × 370 × 930

### Seadmed

<b>Pesupüstol</b>	EASY!Force	
<b>Kõrgsurvevoolik</b>	<b>m</b>	15 / DN 6, 250 bar
<b>Pihustustoru</b>	<b>mm</b>	840
<b>Kolmikdüüs (0°/25°/40°)</b>	juhend+	
<b>Pesutoru</b>	■	
<b>Integreeritud rull kõrgsurvevoolikule</b>	■	
<b>ANTI!Twist</b>	-	
<b>Survekatkestus</b>	■	
<b>Servo Control</b>	-	

■ Tarnitakse koos seadmega



# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.			Pikkus			Kirjeldus		
<b>Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas</b>										
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses, pikendus	20	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvilise mittemuutev väliskihit, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. M 22 x 1,5, väändumiskaitsega.		▲
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses, pikendus	21	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvilise mittemuutev väliskihit, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otses, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar.		▲
Kõrgsurvevoolik 15 m ID 6, 11 mm AVS-ühendusega pesupüstol, sobib toiduainetööstusesse, hall	22	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga 15 m kõrgsurvevoolik (DN 6). Kulumiskindla väliskihit tõttu sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. DN 6/155 °C/250 bar.		□
<b>Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas</b>										
Kõrgsurvevoolik ID 8 / 10 m, toiduainetööstuses kasutamiseks	23	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 x M 22 x 1,5		▲
Kõrgsurvevoolik Longlife 400, 15 m, ID 6, AVS-ühendusega pesupüstol	24	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Patenteeritud, pöörleva AVS pesupüstoli konektoriga.		□
<b>Standard</b>										
15 m kõrgsurvevoolik DN 6, kasutamiseks voolikurullil	25	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m			15 m kõrgsurvevoolik patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga ning ühendusnipliga voolikurulli jaoks		■
<b>Spetsiaalsed voolikud</b>										
Kõrgsurvevoolik 1,5 m, ID 8, kaas-konektorid, ühenduslülid	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m					□

■ Tarnitakse koos seadmega □ ▲

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.	Veevoolu hulk					Kirjeldus	
<b>Kõrgsurvepüstoli päästikud</b>									
Pikendatud Easy Press pesupüstol	1	4.118-005.0						Pikendatud Easy Press kõrgsurve pesupüstol pöörleva konektoriga kõrgsurvevoolikutele.	■
<b>Kiirliide</b>									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0							□
Quick-fitting pipe union plug nipp-le tra	3	2.115-001.0							□

■ Tarnitakse koos seadmega □ ▲



# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



18



19


		Tellimuse nr.	Pikkus					Kirjeldus	
<b>Täiendav käepide</b>									
	18	4.321-380.0							<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl pihusti</b>									
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-047.0							<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.							Kirjeldus	
<b>Düüs, väike</b>										
Turbootsiku vahetusdüüs	1	4.114-020.0	180 bar	40					Väike pöörddüüs turbootsikule. Pöörlev üksikuga tagab 10 korda paremad puhastustulemused. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad eriti pika kasutusea. Maksimaalselt 180 bar, 18 MPa, 60 °C.	■
<b>Düüs, suur</b>										
Rotor nozzle 40	2	4.114-041.0	300 bar	40					Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ ▲

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



1-4

		Tellimuse nr.						Kirjeldus	
<b>Power otsik 15°- kraadise nurga all</b>									
	1	2.113-044.0	38						<input type="checkbox"/>
<b>Power otsik 20° - kraadise nurga all</b>									
25° pihustusnurgaga otsik	2	2.113-006.0	38					25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>Power otsik 40° - kraadise nurga all</b>									
40° pihustusnurgaga otsik	3	2.113-003.0	40					40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>Survepesuri otsik 0°- kraadise nurga all</b>									
0° pihustusnurgaga kõrgsurvedüüs	4	2.113-001.0	40					Võimsa pihustusjoaga kõrgsurvedüüs väga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲



# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.		Lä- bimõõt		Kirjeldus	
<b>Torude puhastusvoolik, ID 6</b>							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar			20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar				<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik	5	6.110-049.0	140 bar			20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			30 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Torude puhastusotsik</b>							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise otsik	9	5.763-015.0		55	16 mm	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastusotsik	10	5.763-020.0		65	16 mm	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise otsik	11	5.763-017.0		50	30 mm	Sisekeermega 30 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev torude puhastamise otsik	12	6.415-428.0		50	16 mm	Pöörlev torude puhastamise otsik, millel on sisekeere ja neli pöörlevat juga, et ummistunud torud keskkonnasõbralikult puhastada.	<input type="checkbox"/>
Äravoolorude pesutoru D 25/040	13	6.415-944.0		40	25 mm	Ettepoole kaarduv ja pöörlev üksikjuga eemaldab enamiku tõrksast mustusest. Kolm tahapoole kaarduvat juga tagavad torus edasiliikumise ja mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Äravoolorude pesutoru D 30/040	14	6.415-946.0		40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Äravoolorude pesutoru D 35/040	15	6.415-948.0		40	35 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Vaadi ja paagi puhastus</b>							
	16	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.	Veevoolu hulk		Lä- bimõõt			Kirjeldus		
<b>Pinnapuhasti FR Classic</b>										
	1	2.111-016.0			300 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30</b>										
Kummiriba lisakomplekt	2	2.642-910.0						Siledatele põrandatele siseruimides. Kummiriinkel suurendab harjapea FRV 30 imemisvõimsust ja vähendab põrandale jääva vee kogust. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.		<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik 5 m	3	4.440-939.0						5 m pikendusvoolik seadmele FRV 30. Komplekti kuulub ühendusmuhv.		<input type="checkbox"/>
Vooliku fiksaator	4	2.642-528.0								<input type="checkbox"/>
Mustusepuudur	5	2.642-532.0								<input type="checkbox"/>
FRV 30	6	2.111-010.0								<input type="checkbox"/>
<b>Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30</b>										
Pinnapesur FR 30	7	2.111-011.0			300 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME</b>										
FR 30 ME pinnapuhasti	8	2.111-013.0			300 mm			Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruimides, nt toiduainetööstuses.		<input type="checkbox"/>
<b>Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast</b>										
Pinnapuhastite düüside komplekt (tüübispetsiifiline) 500 - 650 l/h	9	2.640-401.0	500-650 l/h					Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (500-650 l/h).		<input type="checkbox"/>
<b>Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule</b>										
Düüside komplekt 040 seadmele FRV 30	10	2.642-431.0	40							<input type="checkbox"/>
<b>Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV Classic otsikule</b>										
	11	2.885-312.0	40							<input type="checkbox"/>
<b>Pinnapuhasti FRV 30 Me</b>										
Imemisvoolik FRV 30 me	12	4.441-040.0								<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	13	2.111-012.0								<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.	Veevoolu hulk					Kirjeldus	
<b>Vahuotsik</b>									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam vahukomplekt</b>									
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	4	2.112-000.0						Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam vahukomplekt</b>									
Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga	5	2.112-010.0						Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	<input type="checkbox"/>
<b>Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile</b>									
Düüside komplekt 060 komplektile Inno/Easy 600 - 700 l/h	6	2.111-018.0	600-700 l/h					Ühendamiseks erinevate masinate väljunditega.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplekt vahudüüsi paigaldamiseks</b>									
Vahudüüsi komplekt	7	2.112-013.0						Vahtu tekitava aine komplekt. Vahuotsik sobib kasutamiseks sanitaaruimides ja toiduainetööstuses ning kõikjal, kus on pikad puhastusperioodid.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲



# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



1-2



3



4

		Tellimuse nr.						Kirjeldus	
<b>Märgpihusti tarvikud (ilma düüsita)</b>									
Veevoolu reguleerimisvõimalusega märgpuhastusseade (ilma otsikute-ta)	1	4.115-000.0						Värvi, rooste ja kattakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiiivi.	<input type="checkbox"/>
Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsid ei kuulu komplekti)	2	4.115-006.0						Värvi, rooste ja kattakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.	<input type="checkbox"/>
<b>Düüside komplekt märgpihustite tarvikutele</b>									
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40						<input type="checkbox"/>
<b>Otsik soodale</b>									
Boorkarbiididüüs 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiididüüs pidevaks kasutamiseks.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0



		Tellimuse nr.						Kirjeldus	
<b>Y jagaja</b>									
Y-jagaja	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲

# HD 6/13 CX PLUS 1.520-952.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Pikkus	Läbimõõt		Kirjeldus	
<b>Geka liitmik</b>							
Vooliku düüsiga, R 1/2"	1	6.388-461.0				Vooliku voodriga	<input type="checkbox"/>
Vooliku düüsiga, R 3/4"	2	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Voolikudüüsiga, R 1"	3	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Emase keermega, R 3/4"	4	6.388-473.0				Emase keermega	<input type="checkbox"/>
<b>Imemisfilter</b>							
Veefilter	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Kontrollklapiga imemisfilter	6	4.730-012.0				Kontrollklapiga messingist imemisfilter, mis sobib tiikide, paakide jms puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>Veefilter</b>							
Väikese võrguavaga filter, adapteriga	7	4.730-102.0				Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Veevarustusvoolik</b>							
Veevoolik	8	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R1" / R 3/4", kuni 30 °C	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1" / R 3/4", kuni 85 °C	<input type="checkbox"/>
<b>Tagasilaskeklapp</b>							
Tagasivoolu ennetusseade	10	2.641-374.0				Seade ennetamaks pesuaine sattumist joogivette madalsurve kasutamisel. Kuuma vee kindel kuni 80 kraadini. Testitud vastavalt standardile IEC 60335-2-79. Integreeritud lekkekaitse.	<input type="checkbox"/>
<b>Teised kõrgsurvepesuri lisatarvikud</b>							
Käivitusvoolu piiraja	11	2.637-495.0				Vähendab ühefaasilise toite korral esialgse veevoolu tugevust ja kaitseb liinikaitset.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲

# HD 6/13 CX PLUS

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.	Veevoolu hulk					Kirjeldus	
<b>Pesuhari</b>									
Lükates kinnitatav pesuhari	1	4.762-497.0						Klambriga hari, mida saab ühendada otse seadme kahe või kolme düüsiga otsikuga. Sobib uutele kahe ja kolme düüsiga otsikutele.	<input type="checkbox"/>
Lükates kinnitatav pesuhari, M 18 x 1,5	2	4.113-001.0						Lükates kinnitatav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Pöörlev pesuhari</b>									
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega	3	4.113-004.0	500-800 l/h					Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C (M 18 x 1,5, vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalsete harjastega	4	4.113-003.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲