



NT 55/2 Tact² Me I

Kõrgjõudlusega tolmuimeja automaatse filtripuhastiga Tact² ja roostevabast terasest mahatootatud konteineriga



1 Paigaldusmehhanism

- Konteineri lihtne tõstmine ja langetamine.
- Tühjendamiseks tõstetakse vaid konteinerit. Seade ja raam jäävad kasutuskohta.

2 Märg- ja kuivtolmuimeja

- Vedelikke imedes lülitub imemisfunktsioon tänu automaatsele täite-taseme kontrollifunktsioonile automaatselt välja, kui paagi maksimaalne täitetase on saavutatud.

3 Mobiilne roostevabast terasest konteiner

- Konteinerit saab raamilt mugavalt eemaldada ja tühjenduskohta lükata.



NT 55/2 Tact² Me I

- Mobiilne roostevabast terasest konteiner
- Paigaldusmehhanism
- Tact² automaatne filtripuhastussüsteem

Tehnilised andmed

Tellimuse nr.	1.667-237.0	
EAN-kood	4039784538092	
Õhuvoolu hulk	l/s	2 x 74
Vaakum	mbar / kPa	254 / 25,4
Konteineri maht	l	55
Maksimaalne võimsus	W	2760
Standardne nimilaius		ID 40
Juhtme pikkus	m	10
Helirõhutase	dB(A)	73
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Mootorite arv		2
Sagedus	Hz	50-60
Pinge	V	220-240
Kaal	kg	43
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	710 x 570 x 1070

Seadmed

Imemisvoolik	m	4	Kaitseklass	l
Imitoru	tükk / m	2 x 0,5 / Metall	Piduriga rullik	■
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaoitsik	mm	360	Hooldusvabad imemisturbiinid	tükk 2
Pragude puhastamise otsik		■		
Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral		■		
Antistaatiline ettevalmistus		■		
Roostevabast terasest konteiner		■		
Lapik kurdfilter		Paber		
Kaarduv ühendus		■		
Filtripuhastus		Filtri puhastussüsteem Tact		
Lükkesang		■		

■ Tarnitakse koos seadmega

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Pikkus	Laius	Hind	Kirjeldus		
Plaatfilter (paber)										
Lapik kurdfilter (paber)	1	6.907-276.0	1 tükk					Lapik kurdfilter, tolmuklass M, nanokattega paber. Sobib peene tolmu ja kuiva mustuse koristamiseks.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Torupölv plastmassist										
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-172.0	1 tükk	ID 40					<input checked="" type="checkbox"/>	
Plastmassist üleminek	3	5.031-718.0	1 tükk	ID 35				Plastmassist üleminek (DN 35), millel on C-35 klambersüsteem. Sobib kõikidele ühe mootoriga NT 361-NT 611 Eco mudelitele (v. a. NT Eco M ja NT Eco H).	<input type="checkbox"/>	
Plastmassist ühendus	4	5.031-939.0	1 tükk	ID 35				Elektrijuhtivusega plastmassist ühendus (DN 35), millel on C-35 klambersüsteem. Kõigile ühemootorilistele NT 361-NT 611 Eco mudelitele.	<input type="checkbox"/>	
Plastmassist üleminek	5	5.032-427.0	1 tükk	ID 40				Elektrijuhtivusega plastmassist üleminek (DN 40), millel on C-40 klambersüsteem, sobib kõigile NT-seeria tolmuimejale.	<input type="checkbox"/>	
Universaalsed otsikud (wet/dry)										
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 tükk	ID 40		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>	
Mitmeotstarbeline märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak	7	6.903-018.0	1 tükk	ID 40		370 mm		Universaalne alumiiniumotsik, millel on 370 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
	8	6.906-383.0	1 tükk	ID 40		450 mm		Universaalne alumiiniumist otsik (DN 40), millel on 450 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-065.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.906-146.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
	9	6.906-384.0	1 tükk	ID 35		370 mm		Universaalne alumiiniumotsik (DN 35), millel on 370 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak	10	2.889-117.0	1 tükk	ID 40		400 mm		Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak (DN 40) võimaldab kummiriiklit/harja kiiresti vahetada ja on ideaalne suurte pindade märgpuhastuseks	<input type="checkbox"/>	
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak Standard	11	2.889-173.0	1 tükk	ID 35		300 mm		300 mm töölaius, söehalli värvi märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak NW 35. Lihtsasti vahetatavate sisenditega. Kaasas harja- ja kummiribad.	<input type="checkbox"/>	
Floor tool anthracite packaged NW40	12	2.889-174.0							<input type="checkbox"/>	
Praootsik										
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	13	5.130-655.0							<input checked="" type="checkbox"/>	
Pragude puhastamise otsak	14	6.900-385.0	1 tükk	ID 35	210 mm			Pragude ja nurkade puhastamiseks ette nähtud plastmassotsik (DN 35), pikkus 210 mm.	<input type="checkbox"/>	
	15	6.900-922.0	1 tükk	ID 35	500 mm			Pragude ja nurkade puhastamise otsik (DN 35), valmistatud metallist, pikkus 370 mm.	<input type="checkbox"/>	
	16	6.905-817.0	1 tükk	ID 40	400 mm			Pragude ja nurkade puhastamiseks mõeldud metallotsik (DN 40), pikkus 400 mm.	<input type="checkbox"/>	
Imemistorud roostevabast terasest										
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 40 55	17	2.889-194.0	1 tükk	ID 40	550 mm			Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Imemistoru, ID 40	18	6.902-081.0	1 tükk	ID 40	0,5 m			Roostevabast terasest imemistoru (DN 40, 0,5 m), sobib ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
Imemistoru	19	6.906-531.0	1 tükk	ID 40	1 m			Roostevabast terasest imemistoru (DN 40, 1,0 m), sobib ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	

■ Tarnitakse koos seadmega

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Pikkus	Laius	Hind	Kirjeldus	
Imitoru	20	6.902-154.0	1 tükk	ID 35	0,5 m			0,5 m pikkune roostevabast terasest imitoru (DN 35) märg- ja kuivtolmuimejatele. Ideaalne märga mustuse imemiseks ja soovitatavate elementide imemiseks.	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolikud (Clip-süsteemile)									
Elektrijuhtivusega imivoolik	21	2.889-141.0	1 tükk	ID 40	4 m			4 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	<input checked="" type="checkbox"/>
Imemisvoolik	22	4.440-678.0	1 tükk	ID 40	4 m			Elektrijuhtivusega 4 m imemisvoolik, millel on käänduv üleminek, bajonettühendus tolmuimeja poolses otsas ja C 40 Clip-kinnitussüsteem lisatarviku poolses otsas. Ilma moodulita.	<input type="checkbox"/>
Imemisvooli, kompleksne (Clip-süsteem), C ID 40, 4 m, elektrijuhtivusega	23	4.440-728.0	1 tükk	ID 40	4 m			Kaarja ülemineku ja mooduliga (4.060-533.0), elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik	24	2.889-133.0	1 tükk	ID 35	2,5 m			2,5 meetri pikkune imivoolik koos uue klamberkinnitiga, C 35.	<input type="checkbox"/>
Elektrijuhtivusega imivoolik	25	2.889-137.0	1 tükk	ID 35	4 m			4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik DN 40, pikkus 4 m	26	2.889-138.0	1 tükk	ID 40	4 m			4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik	27	2.889-139.0	1 tükk	ID 40	2,5 m			Imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik, õlikindel	28	2.889-140.0	1 tükk	ID 40	4 m			Õlikindel imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Elektrijuhtivusega imivoolik	29	2.889-142.0	1 tükk	ID 40	2,5 m			Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik	30	2.889-161.0	1 tükk	ID 35	2 m			Paindub, töökindel ja vastupidav voolik koos uue klamberkinnitiga. Ideaalne Kärcheri kuivtolmuimejatele. Pikkus 2 m. Nominallaaius: DN 35.	<input type="checkbox"/>
Lapik kurdfilter (PTFE)									
Lapik kurdfilter, PTFE	31	6.907-449.0	1 tükk					PTFE-kattega polüesterfliis, tolmuklass M, tolmuimejatele Tact ² . Ideaalne väga nakkuvatele materjalidele.	<input type="checkbox"/>
Hepa filter tolmuklassile H									
HEPA pinnafilter	32	6.904-364.0	1 tükk					HEPA pinnafilter - tolmuklass H (H 14) - klaaskiudkihtidega, mis suurendavad filtri tõhusust tervisele ohtliku ja kantserogeense tolmu imemisel.	<input type="checkbox"/>
Torupõlv roostevabast terasest									
Üleminek, roostevaba teras ID 35	33	6.903-141.0	1 tükk	ID 35				Roostevabast terasest kumer üleminek, ID 35	<input type="checkbox"/>
Üleminek, roostevaba teras ID 40	34	6.902-079.0	1 tükk	ID 40				Roostevabast terasest, kaarduv, ID 40	<input type="checkbox"/>
Torupõlv metallist									
Üleminek, metall	35	6.900-519.0	1 tükk	ID 35				Töökindel, kroomiga kaetud metallist üleminek (DN 35), võib kasutada plastmassist ülemineku asemel (klambersüsteemiga adapteriga 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastmass).	<input type="checkbox"/>
	36	6.900-276.0	1 tükk	ID 40				Töökindel, kroomiga kaetud metallist üleminek (DN 40), võib kasutada plastmassist ülemineku asemel (klambersüsteemiga adapteriga 5.407-111.0; C 40-DN 40, plastmass).	<input type="checkbox"/>
Otsikud auto puhastamiseks									
Autootsik	37	6.900-952.0	1 tükk	ID 40		90 mm		Nurgaga, lapik, plastmassist valmistatud auto puhastamise otsik, mille töölaius on umbes 90 mm. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Imemisotsik kummist, nurk 45°									
Kummist imemisotsik, nurk 45°	38	6.902-104.0	1 tükk	ID 35	220 mm			45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
	39	6.902-105.0	1 tükk	ID 40	220 mm			45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 40), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Pikkus	Laius	Hind	Kirjeldus	
Otsikud torude puhastamiseks									
BRUSH	40	6.903-035.0	1 tükk	ID 35				Plastmassist, toru läbimõõt 100 mm	<input type="checkbox"/>
Otsik kaarjas ND35	41	6.903-036.0	1 tükk	ID 35				Plastmassist, toru läbimõõt 200 mm	<input type="checkbox"/>
Imemistorud metallist									
Suction tube DN35	42	6.900-514.0	1 tükk	ID 35	0,5 m			Kroomiga kaetud metallist teleskoopтору (DN 35, 1x0,5 m), peaaegu kõigi ühe mootoriga NT-seeria tööstuslike tolmuimejate standardvarustuses.	<input type="checkbox"/>
Imitoru komplekt, kroomplaatidega, NW 35 550 mm	43	2.889-191.0	1 tükk	ID 35	550 mm			Imitoru komplekt, metallist, kroomplaatidega, NW 35, 2-osaline, kumbki osa 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
Remondikomplektid									
Paranduskomplekt, C 40	44	2.639-873.0	1 tükk	ID 40				Paranduskomplekt (C40) sisaldab keermestatud voolikuadaptereid (ilma bajonettadapterita), sobib kasutamiseks tööstuslikel NT-seeria mudelitel, millel on klambersüsteem.	<input type="checkbox"/>
Paranduskomplekt, ID 61	45	2.862-038.0	1 tükk	ID 61				Imemisvooliku paranduskomplekt. Valikuline lisaseade mudelitele NT 65/2 ja 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolikud (Clip-süsteemile)									
Imemisvoolik	46	6.906-279.0	1 tükk	40	10 m			10 m standardne imemisvoolik ilma kaarduva ühenduseta. Tolmuimeja poolses otsas adapteriga bajonettühendus ja C 40 klambersüsteem lisatarvikute poolses otsas.	<input type="checkbox"/>
	47	6.906-321.0	1 tükk	40	4 m			4 m imemisvoolik bajonettühenduse ja C40 klambersüsteemiga	<input type="checkbox"/>
	48	6.906-714.0	1 tükk	40	4 m			Bajonettühenduse ja klambersüsteemiga.	<input type="checkbox"/>
	49	6.906-546.0	1 tükk	40	4 m			Elektrijuhtivusega 4 m imemisvoolik, millel on adapteriga bajonettühendus ja C 40 klambersüsteem. Ilma kaarduva üleminekuta.	<input type="checkbox"/>
	50	6.906-635.0	1 tükk	40	16 m			Bajonett ja klamberühendusega.	<input type="checkbox"/>
	51	6.906-877.0	1 tükk	40	10 m			Bajonettühendusega imemisvoolik, elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>
	52	2.889-163.0	1 tükk	ID 35	2,5 m			Elektrijuhtivusega imemisvoolik, NW 35. Pikkus: 2,5 meetrit.	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolikud liitmikega									
Imemisvoolik, kompleksne	53	4.440-264.0	1 tükk	ID 61	4 m			4 m standardne imemisvoolik DN 61 bajonettühendusega seadme pool otsas ja DN 61 koonusja konektoriga lisatarviku poolses otsas.	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-467.0	1 tükk	ID 61	10 m			10 m standardne imemisvoolik DN 61 bajonettühendusega seadme poolses otsas ja DN koonusja konektoriga ühendus lisatarviku poolses otsas.	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne, õlikindel	55	4.440-613.0	1 tükk	ID 61	4 m			Õlikindel	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne, elektrijuhtivusega	56	4.440-616.0	1 tükk	ID 61	4 m			Elektrijuhtivusega	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne	57	4.440-263.0	1 tükk	ID 40	4 m			Elektrijuhtivusega 4 m standardne imemisvoolik, mille tolmuimeja poolses otsas on bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas DN 40 koonus.	<input type="checkbox"/>
	58	4.440-303.0	1 tükk	ID 40	4 m			Õlikindel	<input type="checkbox"/>
	59	4.440-463.0	1 tükk	ID 40	10 m			Elektrijuhtivusega 10 m standardvoolik, mille tolmuimeja poolses otsas on bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas DN 40 Clip-kinnitussüsteem.	<input type="checkbox"/>
	60	4.440-466.0	1 tükk	ID 40	10 m			Elektrijuhtivusega, 10 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne, õlikindel	61	4.440-612.0	1 tükk	ID 40	10 m			Õlikindel	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Pikkus	Laius	Hind	Kirjeldus	
Ühendusvarrukad									
Adapter, ID 32/35, sisekeermega	62	6.902-077.0	1 tükk	ID 32				Elektrit mittejuhtiv, sisekeermega adapter. Kahe imemisvooliku ühendamiseks ilma konnektoriteta. Sobib mudelitele DN 32 või DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter, ID 40, sisekeermega	63	6.900-286.0	1 tükk	ID 40				Elektrijuhtivuseta adapter, millel on kruvikeere mõlemas otsas. Kahe DN 40 imemisvooliku ühendamiseks ilma konnektoriteta.	<input type="checkbox"/>
Ühendusmuhv, ID 61, emase keermega	64	6.902-078.0	1 tükk	ID 61				2 imemisvooliku ühendamiseks, keere mõlemal pool	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolikud (Clip-süsteemile)									
Pikendusvoolik, C 40	65	6.906-344.0	1 tükk	ID 40	2,5 m			Elektrijuhtivuseta 2,5 m standardne pikendusvoolik kõikidele klamberkinnitusega kinnitatavatele C-40 voolikutele.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
CS 40 Me	66	2.863-026.0	1 tükk					Äärmiselt tõhus tsükloniline eraldussüsteem CS 40 Me kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele on spetsiaalselt välja töötatud lisatarvik peene tolmu eemaldamiseks ehitusplatsidelt või tööstustest.	<input type="checkbox"/>
Y-adapteri komplekt									
Y-adapteri komplekt	67	2.637-217.0	1 tükk	ID 35				Plastmassist jaotur - sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Ühendusmuhv C-DN, EL									
C-ID 35 adapter	68	5.407-112.0	1 tükk	ID 35				Vooliku C 35 konnektor lisatarvikutega DN 35, elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>
C 40 adapter	69	5.407-109.0	1 tükk	ID 40				Elektrijuhtivusega adapter (C 40), millel on DN 35 ühendus DN 35 lisatarvikute ühendamiseks tööstusliku C 40 või C-DN 40 imemisvoolikuga. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
C-ID 40 adapter	70	5.407-111.0	1 tükk	ID 40				C 40 vooliku konnektor Dn 40 lisatarvikutega, elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>
Elektritööriistade adapter, clip on									
Ülemineku otsik NT	71	5.453-042.0	1 tükk	ID 35				3-suunaline plastmassist adapter. Ühenduste DN 26 kuni DN 36 jaoks. Elektritööriistade ühendamiseks tööstusliku C või C-DN 35 imemisvooliku külge. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Elektritööriistade adapter, C 35, elektrijuhtivusega	72	5.453-048.0	1 tükk	ID 35				Siseläbimõõt Ø 25,4 mm, välisläbimõõt Ø 34,6 mm/ 38 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Elektritööriistade ühendusmuhv C 35, elektrijuhtivusega	73	5.453-049.0	1 tükk	ID 35				Siseläbimõõt Ø 28,6 mm, välisläbimõõt Ø 37,3 mm/ 38,8 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Elektritööriistade adapter C 35, elektrijuhtivusega	74	5.453-050.0	1 tükk	ID 35				Siseläbimõõt Ø 27 mm, välisläbimõõt Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Ühendusmuhv elektritööriistade ühendamiseks C 35, elektrijuhtivusega	75	5.453-051.0	1 tükk	ID 35				Siseläbimõõt Ø 32 mm, välisläbimõõt Ø 39 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Ühendusmuhv elektritööriistadele C 35, elektrijuhtivusega	76	5.453-052.0	1 tükk	ID 35				Sisekeere Ø 28 mm, väliskeere Ø 34 mm/ 38,8 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Elektritööriistade adapter, kruvitav									
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	77	5.453-016.0	1 tükk	ID 35				3-suunaline plastmassist adapter koos paigaldusjuhistega. Ühendustele DN 26 kuni DN 36. Ühendamiseks tööstusliku DN 35 ühendusvoolikuga.	<input type="checkbox"/>
Elektritööriistade adapter, keermestatud, ID 35	78	5.453-026.0	1 tükk	ID 35				Siseläbimõõt Ø 28,6 mm, välisläbimõõt Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	79	6.902-059.0	1 tükk	ID 35				Elektrijuhtivusega, keermestatud adapter elektritööriistade jaoks. Siseläbimõõt: 32 mm. Välisläbimõõt: 39 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER


		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Pikkus	Laius	Hind	Kirjeldus	
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	80	6.902-095.0	1 tükk	ID 35				2-suunaline elektritööriistade adapter, keermestatud. Tööstusliku DN 35 imemisvooliku ühendamiseks. Siseläbimõõt: 28 mm. Välisläbimõõt 34 mm ja 38,8 mm. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Adapter (toru otsik)									
Adapter	81	5.453-019.0	1 tükk	ID 40				Läbimõõduga DN 40 kuni DN 61: plastmassadapter (ei juhi elektrit). Sobib seeria NT tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Vähendatav ühendsmuuhv									
Vähendusega üleminek	82	5.407-108.0	1 tükk	ID 40				Vähendusega üleminek C-40 - DN 35. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	83	5.407-113.0	1 tükk	ID 40				Vähendusega üleminek (C40-C35) ühendamaks C-35 klambrühendusega lisatarvikuid C 40 voolikutega.	<input type="checkbox"/>
Vähendaja (toru otsik)									
Vähendusega üleminek	84	6.902-017.0	1 tükk	ID 40				Vähendusega üleminek lisatarvikutele. Ideaalne DN 35 ühenduskoonuse ja DN 40 ühenduskoonusega lisatarvikute kombineerimiseks.	<input type="checkbox"/>
Vähendusega üleminek ID 35-ID 32	85	6.902-072.0	1 tükk	ID 35				Sisemise ühenduskoonusega vähendav üleminek DN 32. Sobib suurepäraselt NT-seeria tööstuslike tolmuimejate lisatarvikutele.	<input type="checkbox"/>
Muhvide komplekt									
Komplekt vähendus/pikendusmuuhv	86	2.860-117.0	1 tükk					DN 40/35, DN 35/32 (toru -> otsik plastmass.	<input type="checkbox"/>
Tolmuimeja lisatarvikute komplektid sihtrühmadele									
Professionaalne puhastuskomplekt ID 40	87	2.637-353.0		ID 40				Osad: imemisvoolik 4 m (4.440-263.0), üleminek, metall (6.900-276.0), imemistoru 2 x 0,5 m, metall (6.900-275.0), vookide puhastamise otsik (6.903-033.0), juhtrullidega põranda puhastamise otsik (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Kiipide puhastamise komplekt	88	2.640-760.0		ID 61				Sihtrühmaspetsiifiline tugev DN 61 ühendus puhastamaks koos õlikindla imemisvooliku ja kummiotsikuga.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER

		Tellimuse nr.	Pikkus	Värvus	Kogus	Hind	Kirjeldus	
Muu								
Pikendusjuhe	1	6.647-022.0	20 m		1 tükk		Pikendusjuhe, 20 m, 3x1,5 mm ² . Pritsmekindla, maandatud pistiku ja väändumiskaitsega juhe.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega