




Ringvihmuti RS 120/2

Reguleeritava pihustusnurgaga ringvihmuti RS 120/2 sobib ideaalselt keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Katab kuni 113 m².



1 Reguleeritav pihustusnurk

- Kastmiseks vastavalt enda vajadustele



Ringvihmuti RS 120/2

Tehnilised andmed

Tellimuse nr.		2.645-020.0
EAN-kood		4039784289031
Veevoolu hulk		16 l/min
Pihustuslâbimõõt (2 baari)		≤ 8 m
Pihustuslâbimõõt (4 baari)		≤ 12 m
Kaal	kg	0,18
Kaal, sh pakend	kg	0,22
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	200 × 248 × 110

RINGVIHMUTI RS 120/2

2.645-020.0



		Tellimuse nr.					Hind	Kirjeldus	
Voolikud									
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>
Voolikuühendussüsteemid									
Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga	2	2.645-192.0						Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga. Ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Universaalne vooliku üleminek	3	2.645-191.0						Ergonoomilise disainiga universaalne vooliku üleminek, mida on mugav kasutada.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.