


SUKEL-SURVEPUMP BP 6 DEEP WELL

BP 6 Deep Well sukkel-survepump koos 30 m ühendusjuhtmega – ideaalne põhjavee kasutamiseks (sügavatest) kaevudest. Vastupidava roostevabast terasest korpusega, paigaldamist hõlbustavate jalgadega ja eraldi sisse- ja väljalülitamise lülitiga.



Tellimuse nr.

1.645-422.0

- Max vooluhulk < 5000 l/h, tõstekõrgus 55 m, surve kuni 5,5 bar
- Roostevabast terasest pumbakorpus ja keermesliitmik, 30 m kaabel
- Vooliku ühendusdetail, 30 m kinnituskõis

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784873315
Nimisisendvõimsus	W	1000
Maksimaalne voolutugevus	l/h	< 5000
Tõstekõrgus	m	55
Rõhk	bar	max. 5,5
Sukelsügavus	m	max. 27
Kaevu toru minimaalne läbimõõt	mm	150
Väljutatava vee temperatuur	°C	max. 35
Ühenduskeere		G1
Toitekaabel	m	30
Pinge	V	230
Sagedus	Hz	50
Värvus		Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	8,1
Kaal, sh pakend	kg	14,7
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	105 × 105 × 810

Seadmed

Sisesehitatud tagasilöögiklapp	■
Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused	■
Voolikuühenduskomplekt 1" ja 3/4" voolikuklambriga	■
Paigaldamist hõlbustavad jalad	■
Kaasas on 30 m pikkune kinnituskõis	■
Integreeritud eelfilter	■
Kinnituskõie kasutamise võimalus	■
Eraldi sisse- ja väljalülitamise lülitid	■
30 m juhe	■

■ Tarnitakse koos seadmega




Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused

- Pikem kasutusiga ja vibratsioonitaluvus



30 m juhe

- Ohutu kasutamine isegi väga sügaval



Sisaldab pumba ühendusi ja kontrollventiili

- 3/4" ja 1" voolikute kiire ühendamine pumbaga.

LISATARVIKUD SUKEL-SURVEPUMP BP 6 DEEP WELL

1.645-422.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ADAPTERID/LIITMIKUD				
Adapteri ühendus	1	6.997-473.0	Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumba kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi	2	6.997-359.0	Kontrollklapiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad).	<input checked="" type="checkbox"/>
Ühendusadapter pumpadele (aksiaalne/radiaalne), G1	3	2.997-120.0	PerfectConnect adapter (aksiaalne/radiaalne) ühendab Kärcheri pumbad G1 sisekeermega abil veeühendusega ning nii Kärcheri kui ka teiste tootjate lisatarvikutega.	<input type="checkbox"/>
2-suunaline adapter pumpadele, G1	4	6.997-474.0	Kahesuunalise adapteri abil saab sisekeermega pumba kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	<input type="checkbox"/>
Ühenduskomplekt Basic	5	6.997-358.0	Konnektor voolikute ühendamiseks kodumajapidamises kasutatavate aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega.	<input type="checkbox"/>
Kõrgekvaliteetne pumba konnektori komplekt	6	6.997-340.0	Voolikute ja pumpade kiireks ja kindlaks ühendamiseks.	<input type="checkbox"/>
MUU				
Kuivalt töötamise kaitse	7	6.997-355.0	Kuivalt töötamise kaitse kaitseb aiapumpasid, sukelpumpasid ja kõrgsurvepumpasid. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	<input type="checkbox"/>
Kuivalt töötamise kaitsega elektrooniline rõhulüliti	8	6.997-357.0	Elektrooniline surveüliti käivitab/peatab pumba vajadusel automaatselt. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	<input type="checkbox"/>
Ujuklüliti	9	6.997-356.0	Sõltuvalt veetasemest käivitab ja peatab ujuklüliti pumba automaatselt.	<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega
 Saadaval olevad lisatarvikud.
 Pesuaine.