

AF 20

Kiire õhupuhastus kuni 20 m²* ruumides – H13 filtri ja aktiivsõega kompaktne õhupuhasti AF 20 eemaldab usaldusväärselt patogeene, peentolmu, allergeneid ja lõhnaid.



Tellimuse nr.

1.024-820.0

- Ideaalne ruumidesse suurusvahemikus 20 kuni 40 m², max õhuvooluhulk 220 m³/h.
- Lasersensorid, automaatrežiim, ekraan, HEPA- ja aktiivsõefiltreerimine.

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278899947
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	100 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Ühendusvõimsus	W	24
Sobiv ruumi kõrgus	m ²	up to 40
Õhu läbilaskevõime	m ³ /h	up to 220
Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele		0,3 µm >= 99,95 %
Toiteseaded		3
Värvus		Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	3
Kaal, sh pakend	kg	4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	220 x 220 x 346

Seadmed

Topelfiltri süsteem	■
Filtri vahetamise indikaator	■
Õhukvaliteedi LED-ekraan	■
Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga	■
Automaatne režiim	■
Öörežiim	■
Suhtelise õhuniiskuse kuva	■
Taimeri programm	■

■ Tarnitakse koos seadmega

* Soovitav ruumi suurus põhineb lae kõrgusel 3 m ja õhuvahetusel kolm korda tunnis, et töötada kõrgeima jõudluse tasemel.



Filter High Protect 13

- HEPA-filter patogeneid ja aerosoolide eemaldamiseks.
- Lõhnade ja kemikaalide aurude sidumiseks.



Kahekordne õhu sisselaskesüsteem

- Tänu mõlemapoolsele õhuvõtule on tagatud suur õhuvoolukiirus.



Ekraan

- Näidatakse õhu kvaliteeti $\mu\text{g}/\text{m}^3$, samuti filtri ja seadme olekut.

LISATARVIKUD AF 20
1.024-820.0

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÕHUPUHASTID				
Filtrid AF 20	1	2.863-056.0	Suur jõudlus, tohutu tõhusus: Õhupuhaсти AF 20 asendusfiltrikomplekt sisaldab filtrimaterjali H13 ja antibakteriaalse kattega aktiivsöeelementi.	■

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.