

LMO 4-18 DUAL

Töötab kahe 18 V akuga võimsa 36 V mootori jaoks koos 37 cm lõikelaiusega – ideaalne kuni 450 m² muru jaoks.



Tellimuse nr.

1.445-420.0

- Murupind kuni 450 m², lõikelaius 37 cm, lõikekõrgus 25–65 mm.
- iPower, harjadeta mootor, 18 V akuplatvorm.
- Multšimiskomplekt

Tehnilised andmed

| | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| EAN-kood | | 4066529036391 |
| Mootori pingeline | V | 36 |
| Akutoitel seade | | 1 |
| Aku platvorm | | 18 V akuplatvorm |
| Lõikelaius | cm | 37 |
| Lõikekõrgus | mm | 25 - 65 |
| Lõikekõrguse reguleerimine | | 5x |
| Murukogumiskasti maht | l | 40 |
| Veosild | | Harjadeta mootor |
| Kiirus | rpm | 3500 |
| Aku tüüp | | Liitiumioonaku |
| Pinge | V | 18 |
| Vaja minevate akude arv | tk. | 2 |
| Jõudlus ühe laadimiskorraga* | m ² | max. 450 (5,0 Ah) |
| Aku tööaeg ühe laadimisega | min | max. 40 (5,0 Ah) |
| Värvus | | Kollane |
| Kaal ilma lisatarvikuteta | kg | 14,2 |
| Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 1222 × 437 × 1002 |

Seadmed

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Versioon | | Akud ja laadija ei kuulu komplekti |
| Multšimiskomplekt | ■ | |
| Tera | ■ | |
| Murukoguja | ■ | |
| Lükkesang, reguleeritava kõrgusega | ■ | |
| Integreeritud kandesang | ■ | |
| Aku täituvuse indikaator | ■ | |

■ Tarnitakse koos seadmega



Kassettfilter

- Võimas 36 V mootor, mille toiteallikaks on kaks 18 V liitiumioonakut.



Võimas harjadeta mootor

- Pikemateks tööintervallideks ja seadme tööea pikendamiseks.



iPower

- Täiendav jõudlus ja optimeeritud aku tööaeg.
- Tänu intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega.

LISATARVIKUD LMO 4-18 DUAL 1.445-420.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--------------------------------------|---|---------------|--|--------------------------|
| MURUNIIDUK | | | | |
| Tera LMO 4-18 Dual | 1 | 2.445-262.0 | Ei mingeid sakilisi rohuliblesid ega maha jäänud ebatasasi laiike – LMO 4-18 Duali terav terasest muruniiduki tera, mille lõikelaius on 37 sentimeetrit, tagab selle. | ■ |
| AKUD | | | | |
| Battery power vahetatav aku 18/25 | 2 | 2.445-034.0 | Uuendusliku reaaliajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel. | <input type="checkbox"/> |
| Battery power vahetatav aku 18/50 | 3 | 2.445-035.0 | Uuendusliku reaaliajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel. | <input type="checkbox"/> |
| AKULAADIJAD | | | | |
| Kiirlaadija Battery Power 18 V Dual | 4 | 2.445-028.0 | Kahe pesaga kiirlaadija laeb 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Vahetatavad akud 80%-ni vaid 44 minutiga ja seda saab kasutada kõigi 18 V Kärcheri akuplatvormi akude jaoks. | <input type="checkbox"/> |
| Kiirlaadija Battery Power 18V | 5 | 2.445-032.0 | Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks. | <input type="checkbox"/> |
| AKUD JA AKULAADIJAD | | | | |
| Starter kit Battery Power 18/50 Dual | 6 | 2.445-067.0 | Kärcher Battery Power 18/50 Dual Starter Kit kahe vahetatava 18 V/5 Ah Kärcher Battery Power akuga ja 18 V topelt-kiirlaadijaga. Kõikidele Kärcheri akuplatvormi 2 × 18 V seadmetele. | <input type="checkbox"/> |

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.