




## Vihmuti CS 90 Vario

Tugeva kinnitusvaiaga vihmuti CS 90 Vario sobib ideaalselt väikeste alade ja aedade kastmiseks, sobib kasutada ka ebatasastel pindadel või kallakutel. Maksimaalne kastmispindala: 64 m<sup>2</sup>.



### 1 Vastupidav kinniti ebaühtlasele või kaldus pinnale

- Garanteeritud stabiilsus ja töökindlus

### 2 Täiendav adapter

- Nelinurksete alade kastmiseks (CS 90 Vario)



### Vihmuti CS 90 Vario

#### Tehnilised andmed

<b>Tellimuse nr.</b>		2.645-025.0
<b>EAN-kood</b>		4039784289086
<b>Pihustuslâbimõõt (2 baari)</b>		9 m
<b>Pihustuslâbimõõt (4 baari)</b>		9 m
<b>Kaal</b>	<b>kg</b>	0,05
<b>Kaal, sh pakend</b>	<b>kg</b>	0,07
<b>Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)</b>	<b>mm</b>	113 × 117 × 135

# VIHMUTI CS 90 VARIO

## 2.645-025.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.					Hind	Kirjeldus	
<b>Voolikud</b>									
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>
<b>Voolikuühendussüsteemid</b>									
Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga	2	2.645-192.0						Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga. Ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Kiirliide 3/4" keermes ja 1/2" reduktoriga	3	2.645-006.0						Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keermes ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermesid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>
Universaalne vooliku üleminek	4	2.645-191.0						Ergonoomilise disainiga universaalne vooliku üleminek, mida on mugav kasutada.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.