


BP 5.000 GARDEN *EU

Vastupidav ja võimas BP 5.000 Garden aiapump sobib suurepäraselt ökoloogiliseks ja säästlikuks aia kastmiseks, kasutades vett alternatiivsetest allikatest, näiteks tsisternidest või paakidest.



Tellimuse nr.

1.645-710.0

- Max vooluhulk < 5000 l/h, tõstekõrgus 40 m, surve kuni 4 bar
- Mugav jalglüliti, ergonoomiline kandesang, optimeeritud liitmik

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278915920
Nimisisendvõimsus	W	650
Maksimaalne voolutugevus	l/h	< 5000
Tõstekõrgus	m	max. 40
Rõhk	bar	max. 4
Imemiskõrgus	m	8
Väljutava vee temperatuur	°C	max. 35
Ühenduskeere		G1
Toitekaabel	m	1,5
Pinge	V	230 - 240
Sagedus	Hz	50
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	6,8
Kaal, sh pakend	kg	7,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	372 x 186 x 231

Seadmed

Optimeeritud ühendus	■
Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele	■
Mugav jalglüliti	■
Eraldi täiteava	■
Vee äravoolu ventiil	■
Kahesuunaline ühendusadapter G1 pumpadele	■
Ergonoomiline kandesang	■

■ Tarnitakse koos seadmega



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Töökindel ja vastupidav

- Kärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.



Mugav jalglüliti

- Lihtne sisse ja välja lülitada – ei koorma selga.



Optimaalne imemine

- Kvaliteetne pump pumpab vett edukalt kuni 8 m sügavuselt, näiteks tsisternist.

LISATARVIKUD BP 5.000 GARDEN *EU 1.645-710.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ADAPTERID/LIITMIKUD				
Adapteri ühendus	1	6.997-473.0	Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumba kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	■
2-suunaline adapter pumpadele, G1	2	6.997-474.0	Kahesuunalise adapteri abil saab sisekeermega pumba kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	■
Kraaniadapteri komplekt imemis- ja aiavoolikule 1"+3/4"	3	2.997-113.0	Kraaniadapterit saab kasutada imemis- ja aiavoolikute ühendamiseks pumpade surve- ja imemispooltele. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.	□
Ühendusadapter pumpadele (aksiaalne/radiaalne), G1	4	2.997-120.0	PerfectConnect adapter (aksiaalne/radiaalne) ühendab Kärcheri pumbad G1 sisekeermega abil veeühendusega ning nii Kärcheri kui ka teiste tootjate lisatarvikutega.	□
Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi	5	6.997-359.0	Kontrollklappiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad).	□
Ühenduskomplekt Basic	6	6.997-358.0	Konnektor voolikute ühendamiseks kodumajapidamises kasutatavate aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega. Voolikute ja pumpade kiireks ja kindlaks ühendamiseks.	□
Kõrgekvaliteetne pumba konektori komplekt	7	6.997-340.0		□
IMEMISVOOLIKUD				
Imemisvooliku komplekt, 3,5 m	8	2.997-110.0	Ühendusvalmis ja vaakumikindel: PerfectConnect ühendusega imemisvooliku komplekt, kuhu kuulub 3,5 m imemisvoolik, imemisfilter ja tagasilöögiklapp. Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks.	□
Imemisvooliku komplekt, 7,0 m	9	2.997-111.0	Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks. Komplekti kuulub PerfectConnect ühendusega 7 m, imemisfilter ja tagasilöögiklapp.	□
FILTER				
Pumba eelfilter, suur	10	2.997-210.0	Pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamisvoolikuid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.	□
Pumba eelfilter, väike	11	2.997-211.0	Väike eelfilter, suur mõju: pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamisvoolikuid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect ühendusega.	□
Tagasivooluklapiga imemisfilter, 3/4"	12	6.997-345.0	Tagasivooluklapiga imemisfilter 3/4" voolikule.	□
Tagasivooluklapiga imemisfilter, 1"	13	6.997-342.0	Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter 1" voolikule.	□
Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter	14	6.997-341.0	Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD BP 5.000 GARDEN *EU 1.645-710.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MUU				
Kuivalt töötamise kaitse	15	6.997-355.0	Kuivalt töötamise kaitse kaitseb aiapumpasid, sukelpumpasid ja kõrgsurvepumpasid. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	<input type="checkbox"/>
Kuivalt töötamise kaitsega elektrooniline rõhulüliti	16	6.997-357.0	Elektrooniline surveüliti käivitab/peatab pumba vajadusel automaatselt. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega
 Saadaval olevad lisatarvikud.
 Pesuaine.