

## Kiirelt kuivav tekstiilipuhastusvahend RM 767 OA

Kiiresti kuivav pihustatav vedelik RM 767 OA tekstiilpindadele ja polstrile. Eemaldab soovimatud lõhnad ja parandab põrandate hügieeni.

**pH 6.4**  
kontsentreeritud



### Omadused

- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Vähendab kuivamisega kuni 50%
- Õrnatoimeline puhastus
- Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
- Ei sisalda pleegitusaineid
- Parandab lõhnade eemaldamise teel põranda hügieeni.
- Meeldiva värskel lõhnaga

### Kasutusala

- Tekstiilipesurid
- Vaibapuhastid

### Kasutusvaldkond

<b>Autode müük ja garaažid</b>	Autode ettevalmistus
<b>Puhastusettevõtted</b>	Tekstiilpinnad
<b>Vanadekodud, arstikabinetid</b>	Tekstiilpinnad
<b>Hotellid, gastronoomia, toitlustus</b>	Tekstiilpinnad
<b>Munitsipaalsektor</b>	Tekstiilpinnad
<b>Jaemüük</b>	Tekstiilpinnad

### Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
10 l	1 tk.	6.295-198.0

## Rakendus

### Pihustiga puhastid

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Puhastage tekstiilkatted ülekattuvate sektsioonidena ja kõigest ühe protseduurina (pihustamine/imemine samaaegselt) või kahe protseduurina (pihustamine/leotamine ja seejärel imemine).
- Loputage puhastatud pind seadme abil puhta veega.
- Tõmmake tekstiilkatted tolmuimejaga kuivaks ja laske neil kuivada.

### Vaibapuhastusvahend

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kui seadmel on olemas integreeritud puhastusvahendi paak, valage lahjendamata toode sinna.
- Puhastage tekstiilkatted ülekattuvate sektsioonidena ja kõigest ühe protseduurina (pihustamine/imemine samaaegselt) või kahe protseduurina (pihustamine/leotamine ja seejärel imemine).
- Loputage puhastatud pind seadme abil puhta veega.
- Tõmmake tekstiilkatted tolmuimejaga kuivaks ja laske neil kuivada.

## Kasutusjuhised

- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge leotage materjale.
- Tagage piisav ventilatsioon.

## Täiendav teave

- Ohutuskaart



## Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Sügavpuhastus	1.2 %	keskmise	80 m <sup>2</sup>
1000 ml	Sügavpuhastus	1.2 %	kerge	100 m <sup>2</sup>