

## Vastavusdeklaratsioon

Nr V116 11.05.2026

**1. Toote kordumatu identifitseerimiskood:**

Kipsitüübel DRIVA + kruvi 4,5x35

1a. Kehtib Hammerjack artiklinumbritele

66-020203S, 80-B8013, 80-K8014, 86-B8013, 86-K8014, 89-B8013, 89-K8014

**2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:**

On esitatud pakendil

2a. Partii nr alates KT26 kuni KT... (vaata pakendilt)

**3. Tootja poolt ette nähtud kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed:**

Tüübel lamineeritud kipsplaatpaneelidele/seintele eri toodete kinnitamiseks, näiteks riulid, liistud, valgustid jne. Eelnev puurimine ei ole vajalik.

**4. Registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:**

**Hammerjack OÜ**  
Vae 4  
Laagri, Saue vald  
76401 Harjumaa, EESTI

**5. Deklareeritud vastavus:**

Kipsitüübel DRIVA + kruvi 4,5x35mm

Eraldiseisva tüübli puhul soovitatav maksimaalne koormus (ilma vahekauguse ja servade vahekauguse mõjuta) on:

9,5mm kipsplaat V 5,5kg, N 18kg

12,5mm kipsplaat V 8,0kg, N 22kg



Korrosiooniklass C2: Madala õhusaastatusega piirkonnad. Külmad hooned, spordisaalid ja kohad, kus võib tekkida kondenseerumine.

Paigaldus:

Seadistage kruvikeerajale PH2 või PH3 otsik, vähendage pöörde/väändemomenti, et vältida kipsplaadi kahjustamist.

\*Kui kipsplaat on paigaldamise ajal ülemäärase puurimismomendi tõttu kahjustatud, katkestage see paigalduskatse ja tehke teine katse vähemalt kahekordse tüübli pikkuse kaugusel.

Kui tüübel on paigaldatud, seadke kinnitav ese ja paigaldage kinnituskrugi läbi kinnitava eseme tüüblisse.

Lülitage ümber pöördemoment, et vältida kruvi või tüübli üle pingutamist.

Toode vastab eespool deklareeritule.

Vastavusdeklaratsiooni allkirjastaja:

Raido Ingerainen,  
Tootekategooria juht



Välja antud: 11.05.2026