

## NT 30/1 TACT L

Tugevad, vastupidavad komponendid ja suur imemisvõimsus: uudse filtri puhastussüsteemiga Tact varustatud märg- ja kuivtolmuimeja NT 30/1 Tact koos 30-liitrise mahuti, pörkeraua ja metallratastega.



Made in Europe



Tellimuse nr.

1.148-201.0

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784973299
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s	74
Vaakum	mbar / kPa	273 / 27,3
Konteineri maht	l	30
Konteineri materjal		Plastmass
Nimivõimsus	W	max. 1380
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	m	7,5
Helirõhutase	dB(A)	69
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	13,5
Kaal, sh pakend	kg	17,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	560 × 370 × 580

### Tarne ulatus

Imemisvooliku pikkus: 2,5 m
Pölv: Plastmass
Torude kogus: 2 tk.
Torude pikkus: 550 mm
Torude materjal: Roostevaba teras
Filtrikottide kogus: 1 tk.
Filtrikoti materjal: Fliis
Märg/kuiva pöranda otsiku laius: 360 mm
Pragude puhastamise otsik

### Seadmed

Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
Antistaatiline ettevalmistus
Filtripuhastus: Automaatne filtripuhastussüsteem Tact
Vastupidav pörkeraud
Kaitseklass: II
Piduriga rullik



## Pörkeraudade ja metallratastega tugev konteiner.

- Toekad metallrattad garanteerivad manööverdatavuse ja piiramatu mobiilsuse ehitusplatsidel
- Tugev konteiner kaitseb masinat kokkupõrgete ja löökide eest.



## Elastse vooliku ja toitejuhtme hoidik

- Võimaldab erineva pikkuse ja läbimõõduga voolikute kindlat kinnitamist.
- Toitejuhe asub transportimisel alati ohutult hoidikus



## Eemaldatav filtriümbris

- Eemaldatava filtriümbrisega on filtri eemaldamine ja väljavahetamine tolmuvaba.
- Lapikut kurdfiltrit pole võimalik valesti sisestada.

## LISATARVIKUD NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M</b>				
<b>Lapik kurdfilter (PTFE)</b>				
Lapik kurdfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Lapik, sinise märgisega kurdfilter Wet & Dry, mis on valmistatud PES-kiust. Sobib vedelike ning M- ja L-klassi peene tolmu ja suurema mustuse sisseimemiseks.	■
Ülimalt tõhus lapik kurdfilter Ultimate	2	6.907-455.0	Ülimalt tõhus lapik, musta märgisega kurdfilter Ultimate PES/PTFE-kiust. Kõige keerulisemateks puhastustoiminguteks vedelike ning M ja L tolmuklassi kuuluva peene tolmu ja suurema mustuse imemisel.	□
<b>Plaatfilter (paber)</b>				
Plaatfilter, NT 25/35/45	3	6.904-367.0	Paberist lapik kurdfilter (tolmuklass M), sobib mudelitele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ja NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
<b>TORUPÕLVED</b>				
<b>Torupõlv plastmassist</b>				
Üleminek Adv	4	2.889-170.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele.	■
Üleminek	5	2.889-148.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Öhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	□
Üleminek Adv, elektrijuhtivusega	6	2.889-168.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Elektrijuhtivusega disain. Sobib eriti hästi kõrge kontsentratsiooniga peene tolmu jaoks.	□
<b>IMEMISOTSIKUD</b>				
<b>Universaalsed otsikud (wet/dry)</b>				
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak Adv	7	2.889-152.0	360 mm töölaieuga märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.	■
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak Standard	8	2.889-173.0	300 mm töölaie, sõehalli värvi märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak NW 35. Lihtsasti vahetatavate sisenditega. Kaasas harja- ja kummiribad.	□
Kombineeritud pörandapuhastamise otsik (kuiv)	9	6.906-511.0	Kombineeritud otsik pöranda puhastamiseks, erinevad funktsioonid, plastmass (272 mm). Roostevabast terasest alusplaadiga, niidotste püüdur 6.905-417.0 ja DN 35 ühendus.	□
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak, standardvarustuses plastmassist, DN 35	10	6.906-512.0	Kuiv- ja märgimiseks mõeldud plastmassist pörandaotsak mooduga DN 35. Otsakul on külgrullikud, harjaribad ja kummiribad. Töölaie: 300 mm.	□
Mitmeotstarbeline märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak	11	6.906-384.0	Universaalne alumiiniumotsik (DN 35), millel on 370 mm töölaie. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak	12	2.889-118.0	Multifunktsionaalne pörandaotsak (DN 35), mis on ette nähtud suurte pindade märgpuhastuseks. Kummiraaklit ja harja saab kiiresti ja lihtsasti vahetada.	□
<b>Praootsik</b>				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	Pragude puhastamise otsak ID 35, uutele seeria Tact mudelitele.	■
<b>Universaalsed harjad</b>				
Universaalne hari	14	6.900-425.0	PPN-harjastega universaalne hari	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>IMEMISOTSIKUD</b>				
<b>Otsikud auto puhastamiseks</b>				
Ergonoomiline auto otsik, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Auto otsik, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaius umbes 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Imemisotsik kummist, nurk 45°</b>				
Kummist imemisotsik, nurk 45°	17	6.902-104.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
<b>Imemisharjad</b>				
Imemishari	18	6.903-862.0	Pöörlev imemishari (DN 35), millel on kõrgevaliteetsed sünteetilised harjased. Harjariba suurus 70x45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>IMEMISTORUD</b>				
<b>Imemistorud roostevabast terasest</b>				
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 35 55	19	2.889-192.0	Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 × 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Imemistorud metallist</b>				
Imitoru komplekt, kroomplaatidega, NW 35 550 mm	20	2.889-191.0	Imitoru komplekt, metallist, kroomplaatidega, NW 35, 2-osaline, kumbki osa 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
<b>IMEMISVOOLIKUD</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Imivoolik	21	2.889-134.0	2,5 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	<input checked="" type="checkbox"/>
Imemisvoolik	22	2.889-135.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	<input type="checkbox"/>
Elektrijuhtivusega imivoolik	23	2.889-136.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	24	2.889-137.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik DN 40, pikkus 4 m	25	2.889-138.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik	26	2.889-139.0	Imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik, õlikindel	27	2.889-140.0	Õlikindel imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Elektrijuhtivusega imivoolik	28	2.889-141.0	4 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>IMEMISVOOLIKUD</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Elektrijuhtivusega imivoolik	29	2.889-142.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik	30	2.889-145.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 35. Pikkus: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Paranduskomplekt ID 35	31	2.889-149.0	Paranduskomplekt ID 35 uuele klambersüsteemile.	<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	32	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Fliisist filterkotid</b>				
Fliisist filterkotid, 5 tk., NT 30/1	33	2.889-154.0	30-liitrised fliisist filtrikotid. Rebenemiskindlad, tolmuksile M, kui imivooliku ava asub üleval seadme eesotsas.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Lapik kurdfilter Safety/HEPA	34	6.907-671.0	Lapik, punase märgisega kurdfilter Safety/HEPA on valmistatud PES/PTFE-kiust. Sertifitseeritud tolmuksile H. Ohtliku tolmu, suurema mustuse ja vedelike imemiseks.	<input type="checkbox"/>
HEPA pinnafilter	35	6.904-242.0	HEPA pinnafilter - tolmuksile H (H 14) - klaaskiudkihtidega, mis suurendavad filtri tõhusust tervisele ohtliku ja kantserogeense tolmu imemisel.	<input type="checkbox"/>
<b>Vahtkummist filter</b>				
Suurema mustuse filter märgimise jaoks	36	6.904-287.0	Suurema mustuse filter, millel on perforeeritud metallplaat ja vahtkummist tihend, et kaitsta enamike klassidesse Tact ja Ap kuuluvate Kärcheri ühemootoriliste märg- ja kuivtolmuimejate turbiine.	<input type="checkbox"/>
<b>Kilekotid</b>				
Kilekott tolmuabaks kõrvaldamiseks, 10 tk., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	Polüetüleenist kilekott tolmuimejasse kogunud prügi tolmuabaks kõrvaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>Membraanfilter/ tekstiilfilter</b>				
Küünalfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Tekstiilist valmistatud ja PTFE-kattega kottfilter Wood on varustatud pruuni märgisega ja ette nähtud puudutolmu imemiseks. Suurte koguste M- ja L-klassi puudutolmu ja kiudude ohutuks imemiseks.	<input type="checkbox"/>
Membraanfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	Mittekootud kangast täiendav membraanfilter seeria Tact ja Ap masinatele. Filter tõmmatakse otse konteineri peale, mistõttu see võimaldab tolmuimejat kasutada ilma filtrikotita. Pestav ja taaskasutatav.	<input type="checkbox"/>
<b>ÜHENDUSVARRUKAD</b>				
<b>Ühendusmuhv C-DN, EL</b>				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	40	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	<input type="checkbox"/>
<b>Elektritööriistade adapter, clip on</b>				
Ühendusmuhv DN 35, klikk-kinnitusega	41	2.889-151.0	Tarvikute adapter, millel on kummikinnitus ja õhuvoolu liugur uuele klambersüsteemile. Sobib kõikidele elektritööriistadele.	<input type="checkbox"/>
<b>TOLMUIMEJA LISATARVIKUTE KOMPLEKTID SIHTRÜHMADALE</b>				
Universaalne komplekt tööstuslikuks- ja kommertskasutuseks	42	2.637-595.0	Lisatarvikute komplekt märg- ja kuivimiseks (DN 35) kaubanduses ja tööstuses kasutatavate Kärcheri tolmuimejatega. Komplekti kuulub multifunktsionaalne hari, pragude puhastamise otsak, polstriotsak, multifunktsionaalne pörandaotsak ja märgpuhastuse pörandaotsak.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>TOLMUIMEJA LISATARVIKUTE KOMPLEKTID SIHTRÜHMADADELE</b>				
Auto puhastamise komplekt	43	2.862-166.0	Autosalongi puhastamise komplekt nominaaldiameetriga DN 35, ette nähtud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Komplekti kuuluvad erinevad otsakud ja adapterid diameetriga DN 35 ja DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE</b>				
Puurimistolmu otsak	44	2.679-000.0	Puurimistolmu otsak puurimisaukude tolmuvabaks puhastamiseks tolmuimejaga. Sobib kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	45	2.863-026.0	Äärmiselt tõhus tsükloniline eraldussüsteem CS 40 Me kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele on spetsiaalselt välja töötatud lisatarvik peene tolmu eemaldamiseks ehitusplatsidelt või tööstustest.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 35 vanade tarvikute ühendamiseks uue seeria masinate külge	46	2.889-312.0	Adapter märg- ja kuivtolmuimejate uue lisatarvikute süsteemi voolikute kinnitamiseks vana süsteemi ühenduste ja pikendusvoolikute külge. Nominaalläbimõõt DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter, elektrijuhtivusega	47	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.