

Eurovent UNO

Ühe poolega teip on valmistatud polüetüleenist kilest ning tugevdatud polüesterkiude ja akrüülist dispersioonliimiga. Mõeldud katusemembraanide, katusefooliumite ja ka teistele plastikul, kilel põhinevatele konstruktsioonimaterjalide tihendamiseks ja parandamiseks. Liimi pind on kaitstud silikoonkihiga.



Eelised:

- Kõrge nakkuvustugevus
- Lahustivaba
- Polüestrist võrk

Tehnilised andmed:

Parameeter	Väärtus
Materjal	Polüetüleen, polüestervõrk, akrüülil põhinev liim
Laius	50 mm
Pikkus	25 mb
Tihedus	0,30 -0,33 mm
Liimi kaal	190 g/m ²
Adhesioon koorumisel	≥40 N/25 mm
Pikendamine	≥25 N/25 mm; 100%
Töötlemistemperatuur:	Alates -10°C. Soovituslik +5°C
Temperatuuritaluvus	-40°C kuni +80°C
Nakkuvus	Suurepärane
Vastupidavus kondensveele	Väga kõrge
Vastupidavus vananemisele	Väga kõrge
Vastupidavus UV kiirgusele	Resistentne
Pakend	Karp – 12 rulli, 60 karpi alusel – 720 rulli
Hoiustamine	Kuivades ruumides, originaalpakendis

Sisalduv teave, nõu ja juhtnöörid on antud vastavalt meile teada olevale teabele, uuringutele, katsetele ja on antud heas usus. Me ei vastuta oma toodete ebasobiva või ebaõige kasutamise tagajärgede eest. Iga antud materjali kasutaja peab veenduma igal võimalikul viisil, sealhulgas lõpptoote ülevaatus sobivates tingimustes, et varustatud materjaliga saavutatakse soovitud eesmärgid.

Tooteteave on leitav veebilehel:

www.eurovent.deUuenduse kuupäev:

01/2016

Eurovent UNO

Kasutus:

Teip on mõeldud plastikute fikseerimiseks ja liitmiseks polüpropüleenil ja polüetüleenil põhinevate toodete, paberiga tugevdatud materjalide, puidu, metallelementide ja kipsplaadi või kiviga. Efektivselt tihendab kaardus pindasid. Soovitatav kõikide kahjustuste parandamiseks nagu augud, lõiked ja paigaldusel esinenud läbistused.

Hoiustamine / transport:

Toodet tuleks hoiustada kuivas kohas katte all, eemal niiskusest ja UV kiirgusest kahjustamata ja suletud originaalpakendis. Rulle tuleks transportida kaetud transpordivahendis. Need peaksid olema valmistatud transpordiks ette viisil, mis kaitseb neid kahjustuste ja hävinemise eest. Transpordi ajal tuleb pidada kinni ohutuseeskirjadest. Toode peab olema kaitstud keemiliste toimeainete eest, eriti lahustipõhistel ainetel, sest need võivad kahjustada kile tehnilisi parameetreid või neid jäädavalt kahjustada.

Tootele kehtib garantii eeldusel, et tooteinfos sisalduvaid juhtnõure on jälgitud. Meile jääb õigus keelduda kaebuste tunnistamisest, kui neid juhtnõure ei ole järgitud.

Sisalduv teave, nõu ja juhtnõõrid on antud vastavalt meile teada olevale teabele, uuringutele, katsetele ja on antud heas usus. Me ei vastuta oma toodete ebasobiva või ebaõige kasutamise tagajärgede eest. Iga antud materjali kasutaja peab veenduma igal võimalikul viisil, sealhulgas lõpptoota ülevaatus sobivates tingimustes, et varustatud materjaliga saavutatakse soovitud eesmärgid.

Tooteteave on leitav veebilehel:

www.eurovent.deUuenduse kuupäev:

01/2016