

PAINTERS' SILICONE

Ülevärvitav hermeetik liikuvatele vuukidele



ÜLEVÄRVITAV

Painters' Silicone on pärast tardumist ülevärvitav. Kuna saadaval on lai valik värve ja lakke, siis soovitame alati enne värvimist läbi viia sobivuse katse.

VENIVUS 100%

Elastsus on väga oluline, kuna hermeetik peab taluma äärmiselt suuri konstruktsioonide liikumisi, mis tekivad suurtest temperatuuri kõikumistest. Painters' Silicone võib vuugis venida kuni 100%, samal ajal pragunemata või naket kaotamata. See tagab vuugile korralikku väljanägemise.

SISE- JA VÄLISTÖÖDEKS

Painters' Silicone on ideaalne sisetingimustes liikuvate vuukide täitmiseks enne viimistlemist ja värvimist. Seda eriti olukordades, kus tavaakrüül ei pruugi ootusi täita. Sobib kasutamiseks ka väiksemate pragude täitmiseks välistingimustes. Nakkumise soodustamiseks peavad tihendatavad pinnad olema puhtad ja kuivad ning tolmu- ja rasvavabad.

LIIKUVATE VUUKIDE JAKS

Painters' Silicone 'l on suurem liikuvus ja elastsus kui tavalistel akrüülhermeetikutel. Liikuvate vuukide täitmiseks on oluline kasutada hermeetikut, mis talub vuukide paisumist ja kahanemist. Sellisteks juhtudeks pakume Painters' Silicone 'i, tänu millele püsivad kõik vuugid kaunid ja pragudeta.

HÕLPSALT TÖÖDELDAV JA JA PUHASTATAV

Painters' Silicone moodustab homogeenise pinna, mida on lihtne pahtlilabidaga tasandada või üle värvida. Seeläbi püsib värvitud pind kaua esteetiline ja kaunis. Tänu veepõhisele koostisele on tööriistu, käsi ja pindu lihtne veega puhastada.

MIKS PAINTERS' SILICONE VÄRVITAV HERMEETIK?

- Veepõhine koostis, väheintensiivne lõhn.
- Ülevärvitav enamiku värvidega.
- Ei sisalda lahusteid, ftalaate ja isotsüanaate.
- Hea vastupidavus UV-kiirgusele, erinevatele ilmastikutingimustele ja vananemisele.
- Nakkub hästi enamiku ehitusmaterjalidega.
- Tööriistu on lihtne veega pesta.

TEHNILISED ANDMED

OMADUSED	ÜHIK	VÄÄRTUS
Sideaine		akrüüldispersioon
Tihedus	g/cm ³	1,42
Pindkuivamise aeg	minut	8 -10
Voolamiskindlus	mm	0
Mikrobioloogiliste organismide kasv (ISO 846)		väga madal
Kasutamistemperatuur	°C	+5...+40
Temperatuuritaluvus	°C	-30...+75
Liikuvus vuugis	%	±12,5
Kõvadus (Shore A, ISO 868)		ligikaudu 10
Elastsusmoodul 100% pikenemisel (ISO 37)	N/mm ²	0,32
Tõmbetugevus (ISO 37)	N/mm ²	0,39
Venivus katkemiseni (ISO 37)	%	350

* - Palun lugege garantiitingimusi.

KASUTUSALAD

Liikuvate ühendusvuukide tihendamiseks eri pindade vahel enne värvimist sise- ja välistingimustes. Seinte ja lagede, nurkade ning akende ja ukseraamide tihendamiseks seestpoolt.

VÄRVUS



PAKEND

290 ml padrun,
12 tk karbis.



PENOSIL

TÄITMINE JA VÄRVIMINE

PAINTERS' SILICONE

Ülevärvitav hermeetik liikuvatele vuukidele

KASUTUSPIIRANGUD

Ei naku polüetüleen (PE), polüpropüleen (PP), PTFE-ga (Teflon®). Tulenevalt materjalide rohkusest soovime läbi viia eelneva katse toote sobivuse kohta. Oksüdeerumisohtu tõttu ei sobi kasutamiseks töötlemata metallidega.

KASUTAMISE NÕUANDEID

Pinnad peavad olema puhtad, kuivad, vabad tolmust, rasvast ja muudest saasteainetest, mis võivad naket mõjutada. Pinnad peaksid olema puhastatud sobivate toodetega, järgides tootja juhiseid ja soovitusi. Soovime kaitsta vuuke vihma eest, kuni Painters' Silicone on täielikult tardunud.

SÄILIVUSAEG

Ladustades originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +5 °C kuni +25 °C ja kaitstes otsese päikesevalguse eest on säilivusaeg 12 kuud. "Parim enne" kuupäev on märgitud pakendil.

NAKKUB MATERJALIDEGA

KIPSPLAAT

BETOON

KROHV

MÜÜRITIS

PUIT

KERAAMILISED PLAADID

KLAAS

KAETUD METALLID

PVC

EasyPRO



SPATULA



Toote eluiga vähemalt 10 aastat tähendab, et see toode on:

- usaldusväärne
- säästev ja vastupidav
- kauakestvate omadustega: jäädavalt elastne, vee-, UV-, pragunemis- ja külmumiskindel.

Samuti tähendab see:

- SÄÄSTATE RAHA. Pole vaja teha täiendavaid parandusi, seega säästate aega, raha ja tööjõukulu.
- AITATE SÄÄSTA KESKKONDA. Vähem kasutatud tooteid pika perioodi jooksul tähendab vähem jäätmeid ja madalamat keskkonnasaastet.

Tööstustehnoloogia on jõudnud koju

Üle 40 aasta on PENOSIL kõrgtehnoloogilisi tooteid kasutatud kõige nõudlikumates tingimustes, kõrghoonete tihendustöödel ning tööstusharudes nagu lennundus, tuumaenergia, raudtee-, auto- ja laevaehitus.

PENOSIL tooted:

- on täiesti ilmastikukindlad
- tagavad väga hea nakkuvuse
- tarduvad kiiresti
- on lihtsalt kasutatavad
- omavad pikaajalise vastupidavuse kohta tõestatud tulemusi

Nüüd on kõikidel aeg sellest tehnoloogiast kasu saada tagamaks kvaliteetne tihendustulemus kodustes tingimustes. PENOSIL paneb alati standardid proovile, pühendudes kvaliteedile ja pöörates tähelepanu detailidele. Tahame, et inimestel oleks kodus soe ja turvaline ning usume, et pakume selleks PARIMAID LAHENDUSI.

Täpsem tehniline informatsioon
penosileasypro.com

PENOSIL on registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele Krimelte OÜ (Wolf Group).