

# TOPDACH WALL



Suure auru läbilaskvusega ühekihiline tuuletõkkemembraan.  
Mõeldud kasutamiseks ehituses, et isoleerida tuule, vihma ja niiskuse eest.

| Parameeter                         | Väärtus                          |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Kaal                               | u 90 g/m <sup>2</sup> (±5%)      |
| Auru läbilaskvus                   | 3000 g/m <sup>2</sup> /24h       |
| SD väärtus                         | Sd = ca. 0,02 m                  |
| UV-vastupidavus                    | 3 kuud*                          |
| Rulli suurus                       | 1,5 m x 50 m = 75 m <sup>2</sup> |
| Reaktsioon tulele                  | F                                |
| Veekindel                          | W3                               |
| Murranguline tugevus MD            | ≥240N/50mm (+/- 90N/50mm)        |
| CD purunemistugevus                | ≥160N/50mm (+/- 90N/50mm)        |
| Venivus MD                         | ≤80%                             |
| Venivus CD                         | ≤80%                             |
| Rebenemiskindlus MD                | ≥100N (+/-90N)                   |
| Rebenemiskindluse CD               | ≥100N (+/-90N)                   |
| Elastsus madalatel temperatuuridel | -30°C Kinnitatud                 |
| Muutus murdetugevuses MD           | <30%                             |
| CD murdetugevuse muutus            | <30%                             |
| MD pikenemise muutus               | ≤80%                             |
| CD pikenemise muutus               | ≤80%                             |
| Kahjulikud ained                   | Ei sisaldu                       |

\* UV-vastupidavus kuni 3 kuud vastavalt kunstliku vananemise laboratoorsele simulatsioonile, mis on seotud Kesk-Euroopa kliima keskmiste päikesekiirguse tingimustega aastas.

Przywory, 14.01.2021

Maaletooja: Hammerjack OÜ [www.rauakabad.ee](http://www.rauakabad.ee) [www.hammerjack.eu](http://www.hammerjack.eu)

