


TEHNILISED ANDMED

Eurovent **FLEXBIT**

Bituumenist katusekatteteip lamedate ja kaldkatuste tihendus- ja viimistlustöödeks. Sobib mitmeks kasutusviisiks ja on saadaval erinevates värvides. Bituumenipõhine ja lahustivaba toode, mis on kaetud alumiiniumkihiga.



PARAMEETER	UNIT	VÄÄRTUS
Materjal		Bituumenliim ja alumiiniumfoolium
Paksus	[mm]	1,0 ± 0,2
Tõmbetugevus	[N]	> 200
Tulekindlus	[Klass]	E
Auru läbilaskvus	[m]	> 1500
Rebenemiskindlus	[N]	20 - 40
Liimimistemperatuur	[°C]	+5 do +45
Temperatuurikindlus	[°C]	-30 do 80
UV-kindlus		Vastupidav
Rulli laius	[mm]	100; 150; 300
Rulli pikkus	[lm]	10
Saadaolevad värvid	[RAL]	burgundia 3004; seinapunane 8004; brow 8019; alumiinium 9006; grafiit 9007
Säilitustemperatuur	[°C]	alates 1 kuni 25
Ladustamisperiood	[kuu]	kuni 12
Kast	[tk]	100 mm - 3; 150 mm - 2; 300 mm - 1
Kaubaalus	[tk]	100 mm: 288; 150 mm: 192; 300 mm: 96

Eelised:

- Kõrge liimitugevus
- Veekindlus - lahustivaba

Eurovent **FLEXBIT**

Taotlus:

Katusekatte teip korstnate, katuseakende, tuletõkkeuste, katuseakende, katusekraanide ja ventilatsioonielementide tihendamiseks ja viimistlemiseks nii lamekatustel kui ka kaldkatustel. Sidub tõhusalt metallelemente teiste plastipõhiste pindadega, betooni ja telliskiviga. Soovitatakse kasutada korstnate ja muude katusepinnast väljaulatuvate elementide ümber.

Montaaž:

Veenduge, et pind, millele soovite butüüli kanda, on puhas ja kuiv. Koorige turvakate maha, asetage teip ja avaldage veidi survet.

Ohutus:

Püüdke vältida otsest, pikaajalist kokkupuudet naha butüüliga. Enne pealekandmise lõpetamist peske käsi.

Ladustamine / transport:

Linti tuleb hoida kuivas kohas, katte all, niiskuse ja UV-kiirguse eest kaitstult. Rullid on osaliselt valmistatud elastsest alumiiniumist, palun hoidke neid originaalkarpides, mis on suletud. Palun kaitske kahjustuste eest. Rulle tuleb transportida kaetud transpordivahendites. Need tuleb transpordiks ette valmistada viisil, mis kaitseb neid kahjustuste ja hävimise eest. Transpordi ajal tuleb järgida ohutusnõudeid. Toodet tuleb kaitsta keemiliste ainete, eelkõige lahustipõhiste ainete eest, kuna need võivad vähendada fooliumi tehnilisi parameetreid või seda jäädavalt kahjustada.

Tootel on garantii, tingimusel et järgitakse tehnilises andmelehes toodud juhiseid. Me jätame endale õiguse keelduda kaebuse tunnustamisest, kui neid suuniseid ei järgita.

Maaletooja: Hammerjack OÜ **www.hammerjack.eu** **www.rauakaubad.ee**

Sisaldatud teave, nõuanded ja juhised põhinevad meie teadmistel, uuringutel, kogemustel ja heas usus. Me ei vastuta meie toodete ebaõige või ebaõige kasutamise tagajärgede eest. Iga selle materjali kasutaja tagab igal võimalikul viisil, sealhulgas lõpptoot kontrollimisega asjakohastes tingimustes, tarnitud materjalide sobivuse tema poolt taotletavate eesmärkide saavutamiseks.