



Toimivusdeklaratsioon Nr 099/D125/15.11.2019

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Vedruseib DIN127

1a. Kehtib Hammerjack artiklinumbritele

65-127ZN03, 65-127ZN04, 65-127ZN05, 65-127ZN06, 65-127ZN08, 65-127ZN10, 65-127ZN12,
65-127ZN14, 65-127ZN16, 65-127ZN18, 65-127ZN20, 65-127ZN22, 65-127ZN24, 65-127ZN27,
65-127ZN30, 65-127ZN33, 65-127ZN36
80-B12703-25, 80-B12704-25, 80-B12705, 80-B12705-25, 80-B12706, 80-B12706-25, 80-B12708,
80-B12708-25, 80-B12710, 80-B12710-25, 80-B12712, 80-B12712-10, 80-B12714, 80-B12716,
80-B12718, 80-B12720
80-K12705, 80-K12706, 80-K12708, 80-K12710, 80-K12712, 80-K12714, 80-K12716, 80-K12720,
80-K12722, 80-K12724
89-B12703-25, 89-B12704-25, 89-B12705, 89-B12705-25, 89-B12706, 89-B12706-25, 89-B12708,
89-B12708-25, 89-B12710, 89-B12710-25, 89-B12712, 89-B12712-10, 89-B12714, 89-B12716,
89-B12720

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

On esitatud pakendil

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

DIN127 vedruseibi kasutatakse tavaliselt, keermestatud kinnitusdetailide, näiteks poldi või mutri koormuste jaotamiseks. Seibid on valmistatud karastatud terasest, läikivaks tsingitud pinnatöötlus sobib siseruumidesse.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Hammerjack OÜ
Tänassilma tee 15
Saku Vald 76406, Harjumaa
Tel: +372 6 729 515
Fax: +372 6 729 510
E-post: info@hammerjack.ee

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Pole asjakohane (vt 4. punkti)

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

DIN127/ISO7090 Deutsches Institut für Normung

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

Pole asjakohane

9. Deklareeritud toimivus

Materjal: Karastatud süsinikteras


Pinnatöötlus vastavalt standardilr ISO 4042 $\geq 5\mu\text{m}$

Korrosioonitõrje vastab keskkonnaklassile C2.

Korrosiooniklass C2: Madala õhusaastatusega piirkonnad. Külmad hooned, spordisaalid ja kohad, kus võib tekkida kondenseerumine.

Vedruseib on rõngas, mis on ühest kohast lõhestatud ja spiraalse kujuga painutatud. Selle tulemusena seibi ja detailide vahelised hõõrdejõud ei lase mutritel avaneda.

Seibi välismõõt on tavaliselt umbes kaks korda suurem kui sisemõõt. Vedruseibil on vasakpoolne spiraal ja see võimaldab neid kasutada pingutades kinnitust ainult parempoolses suunas s.t. päripäeva. Vastupäeva ehk vastukeermega poltide puhul on vedruseib ebaefektiivne.



Mõõt mm	d		n		h		H		Kaal (7.85kg/dm ³) kg/1000tk	Kasuta keermel
	min	max	mm	Lubatud hälve	mm	Lubatud hälve	min	max		
3	3.1	3.4	1.3	± 0.1	0.8	± 0.1	1.6	1.9	0.11	3
4	4.1	4.4	1.5		0.9		1.8	2.1	0.18	4
5	5.1	5.4	1.8		1.2		2.4	2.8	0.36	5
6	6.1	6.5	2.5	± 0.15	1.6	± 0.15	3.2	3.8	0.83	6
8	8.1	8.5	3.0		2.0		4.0	4.7	1.6	8
10	10.2	10.7	3.5	± 0.2	2.2	± 0.15	4.4	5.2	2.53	10
12	12.2	12.7	4.0		2.5		5.0	5.9	3.82	12
14	14.2	14.7	4.5		3.0		6.0	7.1	6.01	14
16	16.2	17.0	5.0	± 0.2	3.5	± 0.2	7.0	8.3	8.91	16
18	18.2	19.0	5.0		3.5		7.0	8.3	9.73	18
20	20.2	21.2	6.0	± 0.25	4.0	± 0.2	8.0	9.4	15.2	20
22	22.5	23.5	6.0		4.0		8.0	9.4	16.5	22
24	24.5	25.5	7.0		5.0		10.0	11.8	26.2	24
27	27.5	28.5	7.0		5.0		10.0	11.8	28.7	27
30	30.5	31.7	8.0		8.0		12.0	14.2	44.3	30
36	36.5	37.7	10.0		10.0		12.0	14.2	67.3	36

Kõik mõõdud mm.

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab :

Pole asjakohane

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrus Leppik', written in a cursive style.

Andrus Leppik, Müügijuht
15.11.2019