

Tihendusteipide sobivustabel

Kasutus	UNO COLD	UNO	TOPBAND	PUR	DUO	BUTÜÜL	TOPBAND FASSADE	ALUFIX	COMPRI
Katuse sisemine külg	■	■			■	■		■	■
Katuse välimine külg (> 15°)	■		■	■	■	■	■		■
Katuse välimine külg (< 15°)	■			■		■	■		
Katusemembraanide tihendamine	■		■	■	■	■	■		
Katusemembraanide parandamine	■		■				■		
Isoleerimisfooliumite tihendamine	■	■			■	■		■	
Isoleerimisfooliumite parandamine	■	■						■	
Naelaakude tihendamine		■	■	■	■	■			■
Läbi aukude	■	■	■				■		
Kasutustemperatuur > 5°C	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kasutustemperatuur < 0°C	■								
Ebatasased pinnad	■	■	■	■	■	■	■		■

Membraanid, fooliumid, plastikud

lausrüie/kangas	■	■	■		■	■	■		
paber		■			■	■			
polüetüleen / polüpropüleen	■	■			■	■			■
Kõva PCV	■	■			■	■			
Metalliline / alumiinium	■	■	■	■	■	■	■	■	■

puit

poleeritud	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poleerimata	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lakitud	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Absorbeerivad materjalid

Betoon / kipskrohv				■		■			
tellis						■			
fiiberkipsplaat	■	■		■	■	■			

Muu

stürovaht/ polüüretaan					■	■	■		■
metall	■	■	■	■	■	■	■		
klaas	■	■	■	■	■	■	■		