

Eurovent DUO

Kahepoolne teip, mis on valmistatud polüestervõrgust, mis on kaetud mõlemalt poolt akrüülist dispersioonliimiga. Mõeldud katuseembraanide ja fooliumite, isoleerimisfooliumite ja ka teistele plastikul põhinevatele konstruktsioonimaterjalidele tihendamiseks.

Liimi pind on kaitstud silikoonkihiga.



Eelised:

- Kõrge nakkuvustugevus
- Lahustivaba
- Polüestrist võrk

Tehnilised andmed:

Parameeter	Väärtus
Materjal	Polüestrist võrksarrus, akrüüldispersioon
Värvus	Läbipaistev, punane sarrusvõrk
Laius	20 mm
Pikkus	25 mb
Tihedus	0,22 -0,24 mm
Adhesioon koorumisel	≥25 N/25 mm
Adhesioon rebenemisel	100 g /625 mm ²
Töötlemistemperatuur:	Alates -10°C. Soovituslik +5°C
Temperatuuritaluvus	-40°C kuni +80°C
Liimi kaal	380 g/m ²
Nakkuvus	Suurepärase
Vastupidavus kondensveele	Väga kõrge
Vastupidavus vananemisele	Väga kõrge
Vastupidavus UV kiirgusele	Resistentne
Pakend	Karp – 12 rulli, 90 karpi alusel – 1080 rulli
Hoiustamine	Kuivades ruumides, originaalpakendis

Sisaldub teave, nõu ja juhtröörid on antud vastavalt meile teada olevale teabele, uuringutele, katsetele ja on antud heas usus. Me ei vastuta oma toodete ebasobiva või ebaõige kasutamise tagajärgede eest. Iga antud materjali kasutaja peab veenduma igal võimalikul viisil, sealhulgas lõpptootes ülevaatus sobivates tingimustes, et varustatud materjaliga saavutatakse soovitud eesmärgid.

Tooteteave on leitav veebilehel:

www.eurovent.deUuenduse kuupäev:

01/2016

Eurovent DUO

Kasutus:

Teip on mõeldud katuse ja konstruktsioonifooliumite, isolatsioonifooliumite, paberil põhinevate aurisolatsioonide, alumiiniumi ning ka plastiku tihendamiseks ja parandamiseks. Tihendab efektiivselt membraanide kattumiskohad, et takistada tuule, vee ja niiskuse läbipääsu. Soovitatud ka kasutamiseks siseruumides, et võimaldada aurisolatsioonimaterjalde tihendamist.

Hoiustamine / transport:

Toodet tuleks hoiustada kuivas kohas katte all, eemal niiskusest ja UV kiirgusest kahjustamata ja suletud originaalpakendis. Rulle tuleks transportida kaetud transpordivahendis. Need peaksid olema valmistatud transpordiks ette viisil, mis kaitseb neid kahjustuste ja hävinemise eest. Transpordi ajal tuleb pidada kinni ohutuseeskirjadest. Toode peab olema kaitstud keemiliste toimeainete eest, eriti lahustipõhistel ainetel, sest need võivad kahjustada kile tehnilisi parameetreid või neid jäädavalt kahjustada.

Tootele kehtib garantii eeldusel, et tooteinfos sisalduvaid juhtnööre on jälgitud. Meile jääb õigus keelduda kaebuste tunnistamisest, kui neid juhtnööre ei ole järgitud.

Sisaldub teave, nõu ja juhtnöörid on antud vastavalt meile teada olevale teabele, uuringutele, katsetele ja on antud heas usus. Me ei vastuta oma toodete ebasobiva või ebaõige kasutamise tagajärgede eest. Iga antud materjali kasutaja peab veenduma igal võimalikul viisil, sealhulgas lõpptoote ülevaatus sobivates tingimustes, et varustatud materjaliga saavutatakse soovitud eesmärgid.

Tooteteave on leitav veebilehel:

www.eurovent.deUuenduse kuupäev:

01/2016