JUTA a.s.
Dukelská 417, 544 15 Dvur Králové nad Labem, Ceská republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz

TOIMIVUSDEKLARATSIOON (DoP)
DoP nr.: No.GNNGS1

1. Toote nimi:
Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

geoNETEX NGS 1

2. Toote tüüp:
CPR artikli 11 lõike 4 kohaselt ehitustoote identifitseerimist võimaldav number:

NGS 1

(partii nr.: vt. toote etiketilt ja tootelt)

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud **kasutusotstarve** või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehniliste kirjeldusega:

teedele
raudteedele
tugiseintele
veehoidlatele ja tammidele
erosiooni tõkestustöödel
kanalitele

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud **nimi, kaubanimi** või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvur Králové nad Labem, Ceská republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Ei kohaldata

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (AVCP):
CPR-i V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

süsteem 2+

7. Teavitatud asutus:
Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni (DoP) korral:

EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265

Teavitatud asutus KIWA MPA Bautest GmbH Greven (tunnusnumber 0799) algse tootjatehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) teostamine, samuti pideva järelevalve ja hindamise teostus.

8. Ehitustoote toimivusdeklaratsioon, mille kohta on olemas Euroopa tehniline hinnang:

Ei kohaldata

JUTA a.s.
Dukelská 417, 544 15 Dvur Králové nad Labem, Ceská republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	**Vastupidavus**		**Tolerants**	**Ühtlustatud tehniline standard**
	Keskmine väärtus	**Tolerants**		
Tõmbetugevus, T_{max} MD	6,2 kN/m	- 0,62 kN/m	-	EN ISO 10319
Tõmbetugevus, T_{max} CMD	7,3 kN/m	- 0,73 kN/m	-	EN ISO 10319
Venivus, ε_{max} MD	40%	+ 8 %	- 8 %	EN ISO 10319
Venivus, ε_{max} CMD	60%	+ 12 %	- 12 %	EN ISO 10319
Teraviku läbitungivus, D_C	30 mm	-	- 8 %	EN ISO 13433
Staatiline läbitorketugevus, F_P	1200 N	- 120 N	-	EN ISO 12236
Iseloomulik ava suurus, O_{90}	90 µm	+ 27 µm	- 27 µm	EN ISO 12956
Vee voolu maht, q_N	0,09 m/ s	- 0,027 m/ s	-	EN ISO 11058
Kaitse tõhusus	Lokaalse deformatsiooni tõukejõud 300 kPa - 600 kPa - 1200 kPa -		- -	EN 13719
Oksüdeerimiskindlus	vastupidav looduslikus pinnases 4<pH<9 ja pinnase temperatuuril <25°C ekspluatatsiooniressursiga vähemalt 25 aastat			EN 13249 EN 13257 EN 13265

10. Kinnitus:
Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ve Dvore Králové nad Labem / In Dvur Králové nad Labem, 14.04.2014

Ing. Jirí Hlavatý
predseda predstavenstva /
Chairman of the board /
Vorstandsvorsitzende