



HAMMERJACK OÜ

Tel. +372 6729 515
Faks +372 6729 510

info@hammerjack.eu
www.hammerjack.eu
www.rauakaubad.ee



tehnilised andmed

Stopp veele

Kasutusvalmis pasta on valmistatud bituumeni baasil ja tugevdatud kiudude abil. Pasta on ette nähtud katusekatete ning vee äravoolurennide lekete ja pragude remondiks igasugustes ilmastikutingimustes: pakases, viimas, udus ja isegi vee all. Hiilgav adhesioon vanade katuste-, metalli-, kivimüüritiste- ja puiduga. Pastat võib katta uue kestaga või teise tavalise, soojenduseta remondi jaoks mõeldud bituumentootega. Ei sisalda asbesti.

Kasutamine:

- Katusekatte lekete ja pragude remondiks: kuplite ja torude juures, pragude, mullide ja vuukide remondiks.
- Vee äravoolurennide lekete ja pragude remondiks.
- Kasutusjuhend

Enne hermetiseerimist tuleb tuvastada lekkekoht. Pind tuleb puhastada, eemaldada mustus, lumi, vesi, lehed ja reovesi. Lekkekoht katta massiga pahtellabida abil, ja siis kinni suruda. Soodsate atmosfääritingimuste juures soovitatakse kontrollida hermeetilisust ja viia läbi võimalikud edaspidised kaitsetööd.

Tähelepanu: kuni mass pole täielikult tardunud, mitte mõjutada tihendatud kohti mehaaniliselt.

Suurepärase nakkuvuse ka niiskele pinnale.

Kuumakindlus pärast kõvenemist -30c - +80c

Paigaldustemperatuur +5c - +35c

Ligikaudne kulu 1m² - 1,2 kg (ühe kihi puhul)

Kihi ühekordne paksus 2mm - 5mm

Parima tulemuse saavutamiseks võib paigaldada 2-3 kihti.

Ohutus

Ohutusnõuete kaarti on võimalik saada Den Braven East Sp. z.o.o.-st.

Kergesti süttiv mass. Töö ajal ei tohi süüa, juua ja suitsetada. Kanda kaitserõivastust, -prille ja -kindaid. Vältida otsest kontakti nahaga. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Säilitada suletud originaalpakendis.

Garantiaeg ja säilitusaeg on märgitud pakendile.

Võimalikud pakendid: 1 kg; 5 kg; 10 kg.

Keskkonna jaoks ohutu.

Maaletooja: Hammerjack OÜ.

tel. 6 729 515 Tännassilma tee 15 76406, Saku vald www.hammerjack.eu