

TEHNILISED AEROSOOLID

Roostelahustaja

MoS₂-ga

Roostet lahustavate ja määrivate omadustega vahend.

KASUTUSALAD

Aitab tõhusalt kaasa roostes ühenduskohtade lahtisulatamisele hooldustööde ja mitmesuguste remonditööde ajal ning tootmises. Vabastab sellised vanad kinnikiilunud ühendused nagu nt kruvid, hoovad, hinged, vardad, tihvtid jms. Puhastab ja hoiab töökorras käigukastid, pidurisüsteemid, elastsed trossid, ketid.

OMADUSED

Töökindel määre, kontaktvahend ja roostelahustaja. Kaitseb korrosiooni eest. Kõrvaldab lõgina ja kriuksumise. Õlitab liugpinda. Tekitab eralduskihi metallide vahel. Tungib raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse tänu intensiivsele kapillaartoimele. Eemaldab niiskuse süütesüsteemidest, elektrijuhtmetest ning parandab liitekohtade läbitavust.

KASUTUSVIIS

Enne kasutamist loksutada mahutit tugevasti. Pihustada valitud kohtadele, kattes ühtlaselt kogu pealispinna. Oodata mõni minut ja vabastada kinnikiilunud elemendid.

SÄILIVUSAEG

Vähemalt 24 kuud alates valmistamiskuupäevast.
Valmistamiskuupäev – vt pakendilt.

Poola Riikliku Tervishoiuinstituudi tunnistus.
Vt tehnilist andmelehte TEC1020

Eriti tuleohtlik

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada!

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

Käidelda hästiventileeritavas kohas.

Mahuti on rõhu all. Mitte hoida päikesepaistel ega temperatuuril üle 50 °C. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

Mitte pihustada lahtise leegi või hõõgmaterjali kohal.

Hoida eemal süttimisallikast – pihustamise ajal mitte suitsetada!

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Sisaldab 5–15% aromaatsaid süsivesikuid ja > 30% alifaatseid süsivesikuid.